

HG6031VK

Heteluchtpistool 1800 W



EAN: 0088381857345



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen	1800 W
Debiet	250 - 500 l/min
Temperatuurbereik	50 - 600 °C
Thermische beveiliging	✓
Variabele temperatuur	✓
Snoerlengte	2 m
Elektrische beschermingsklasse	II
Afmetingen (L x B x H)	257 x 85 x 206 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	0,67 kg

GEBRUIKERSVOORDELEN

- Regelbare temperatuur van 50°C tot 600°C in 9 stappen.
- Luchtdebiet regelbaar in 2 stappen (250/500 l/min).
- Uitstekend geschikt voor het vervormen van thermoplastische buizen, platen en profielen en voor het samenkrimpen van krimpkousen, verpakkingen in krimpfolie etc.
- De temperatuurregeling maakt het mogelijk om thermoplastische kunststoffen te lassen zoals linoleumvloeren, PVC-zeilen en folie.
- Hoge maximumtemperatuur voor het efficiënt afbranden van dikke verflagen, het zachtsolderen van kabelschoenen, buizen, fittingen etc. en voor het eenvoudig losmaken van gesoldeerde verbindingen.
- Geschikt voor het activeren van contactlijm op grote oppervlaktes, versnellen van lijmprocessen, losmaken van lijmpunten en verwijderen of aanbrengen van kantenband.
- Bescherming tegen oververhitting door ingebouwde veiligheidsschakelaar.
- Zijdelingse luchtinlaat en rubber steunvoet laat toe het pistool neer te zetten met het mondstuk naar boven, om beide handen vrij te houden voor vormwerk.
- Bijzonder lichte en slanke constructie met softgrip handgreep voor meer comfort.
- Geleverd in kunststof koffer met verschillende mondstukken.

STANDAARD ACCESSOIRES

- kunststof koffer, Beschermingsmondstuk, spreidingsmondstuk, reflecterend mondstuk, reduceermondstuk