

# DGD800ZJ

## Basismodel accu stempelslijper LXT 18V



### TECHNISCHE GEGEVENS

Batterijchemie	Li-ion
Nominale accuspanning	18 V
Aantal bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast max.	25000 t.p.m.
Maximum diameter spantang	8 mm
Triaxiale vibratiewaarde ( $a_h$ )	?6,5 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsrukniveau ( $L_{pA}$ )	72 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Diameter spanhals	43 mm
Afmetingen (L x B x H)	402 x 82 x 118 mm
Gewicht met standaard accu (EPTA 01/2003)	2,1 kg

18V

LXT  
LITHIUM-ION

MAK  
PAC

EAN: 0088381670425

CB-430 

### GEBRUIKERSVOORDELEN

- Accu-stempelslijper met slanke neus voor precies en gevoelvol slijpwerk.
- Robuust aluminium carter met volledige softgrip bekleding en slanke softgrip behuizing voor een comfortabele greep met één of twee handen.
- Afgeronde spantang veroorzaakt geen terugslag of beschadigingen indien ze het werkstuk raakt.
- 43mm euro kraag maakt het mogelijk om een zijhandgreep te monteren voor meer controle.
- Lichtgewicht maar krachtig dankzij 18V Li-ion batterijen.
- Elektronische overbelastingsbescherming en diepontlaadbeveiliging ingebouwd in de machine, met visueel waarschuwingssignaal; ook onverhoeds opstarten bij het wisselen van accu wordt voorkomen.
- Geleverd in een stevige, stapelbare opbergkoffer in ABS met versterkingsribben, met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.
- Deze basisversie wordt geleverd zonder batterijen en zonder lader, maar is compatibel met bijna alle andere LXT 18V Li-ion batterijen. Op deze manier kan u op een prijsbewuste manier uw collectie Makita machines uitbreiden.

### STANDAARD ACCESSOIRES

- opbergkoffer MAKPAC type II, losse spantang 6