

GA5040CJD

1400W Haakse slijper



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal opgenomen vermogen (P ₁)	1400 Watt
Nominaal afgegeven vermogen (P ₂)	840 Watt
Maximaal afgegeven vermogen	2100 Watt
Toerental onbelast max.	2800-11000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M 14
Diameter slijpschijf	125 mm
Diameter asgat	22,23 mm
Snoerlengte	4.0 m
Snoertype	H05RN-F 2x1mm ²
Heropstartbeveiliging	✓
Triaxiale vibratiewaarde (a _h)	5.0 m/s ²
Triax vibratie schuren (a _h)	3.0 m/s ²
Triax vibratie AVT-zijgreep (a _h)	5.0 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidssterkte (L _{WA})	97 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L _{pA})	86 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Elektrische beschermingsklasse	II
Afmetingen (L x B x H)	303 x 140 x 116 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA 01/2003)	2,6 kg



EAN: 0088381671859

CB-318



GEbruikersvoordelen

- Krachtige 125mm slijper met instelbaar toerental voor zware belastingen zowel als gevoelvol slijpwerk, bijvoorbeeld bij de bewerking van roestvast staal.
- Elektronica controleert de zachteaanloop, houdt het gekozen toerental constant onder belasting en begrenst de stroom bij overbelasting om de machine te beschermen tegen doorbranden.
- De levensduur van de tandwielen wordt verzekerd door het gepatenteerde SJS-II systeem dat de schokken tijdens het slijpen opvangt.
- Anker met beschermende zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen, ook bij slijpwerk in steen; labirint-systeem beschermt lagers tegen stof en gruis.
- Verhoogde veiligheid dank zij de elektronische startbeveiliging die na een stroomonderbreking het onverwacht opstarten verhindert.
- Gefreesde helicoïdale tandwielen staan garant voor een gelijkmatige krachtoverdracht, een geluidsarme werking en een uitstekende levensduur van de overbrenging.
- Aan beide zijden gelagerde spindel zorgt voor een spelingsvrije loop en een uitstekende weerstand tegen radiale belasting.
- Verhoogde reparatievriendelijkheid dank zij de zitting van het ankerlager in een tweeledig metalen carter en de spiebaanpassing van het kroontandwiel.
- Automatisch uitschakelende koolborstels ter bescherming van de collector.
- Standaard uitgerust met anti-vibratie zijhandgreep en gereedschapsloos verstelbare beschermkap.
- Geleverd in een stevige, stapelbare Makpac opbergkoffer met twee diamantschijven.

STANDAARD ACCESSOIRES

- opbergkoffer MAKPAC type II, snelspan beschermkap conform EN60745, diamantschijf Diamak DS (2x), binnenflens, sluitmoer, zijhandgreep, nokkensleutel