

Combiset LXT® DLX2434TJ

18 V

Combiset LXT® bestaande uit: DGA506 + DHP486 + 3x BL1850B + 1x DC18RC+ MakPac.



MODELLEN IN EEN SET



Haakse slijper LXT®
DGA506



Klopboor- en
schroefmachine LXT®
DHP486

Haakse slijper LXT®

DGA506

18 V • 125 mm • 8500 min⁻¹

Groot borstelloos gereedschap met rem voor slijpen en afbramen

Een kleine, borstelloze haakse slijper met een 125 mm schijf voor veeleisend professioneel gebruik. Elektronica voor constant toerental, snel werkende schijfrem voor extra veiligheid en AVT zijhandgreep met trillingsdemping.



LXT **BL** **ADT** **AFT** **BRAKE** **XPT**

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominale accu spanning	18 V
LXT-spanning	✓
Borstelloze motor	✓
Onbelast toerental	8500 min ⁻¹
Max. diepte zaagsnede	29 mm
Asschroefdraad	M14
Boorafmeting (as diameter)	22,23 mm
Diameter slijpschijf	125 mm
Antiherstartfunctie (NVR-schakelaar)	✓
Elektronische rem	✓
Geluidsvermogensniveau (L _{WA})	90 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	82 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Gewicht gereedschap met accu	2,3 - 2,6 kg
Trillingsniveau, schuren	≤ 2,5 m/s ²
Productafmetingen (L x B x H)	362 x 140 x 151 mm

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Onderhoudsvrije borstelloze motor met lange levensduur
- Het accubeveiligingscircuit beschermt tegen overbelasting, overontlading en oververhitting

Link naar de productpagina - www.makita.be



Klopboor- en schroefmachine LXT®

DHP486

18 V • 130 Nm • 0 - 2100 min⁻¹

Een krachtige, borstelloze klopboor- en schroefmachine voor algemeen gebruik voor schroeven en boren

Een efficiënte, borstelloze klopboor- en schroefmachine voor schroeven en boren met of zonder slagwerking, twee vermogensstanden. Max. moment van 130 / 65 Nm. Een veelzijdig gereedschap voor installateurs, bouwvakkers en onderhoudspersoneel. Geïntegreerde ledverlichting.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Nominale accuspanning	18 V
LXT-spanning	✓
Borstelloze motor	✓
Onbelast toerental	0 - 550 / 2100 min ⁻¹
Max. bevestigingsmoment hard/zacht	130 / 65 Nm
Instelling koppelingsmoment	21
Slagen per minuut (ipm)	0 - 8250 / 31500 min ⁻¹
Max. boordiameter in hout	76 mm
Max. boordiameter in metselwerk	16 mm
Max. boordiameter in staal	13 mm
Aandrijfschacht	1/2"-20UNF "
Capaciteit boorkop	1,5 - 13 mm
Geluidsvermogensniveau (L _{WA})	95 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L _{pA})	84 dB(A)
Geluidsonzekerheid (K-factor)	3 dB(A)
Trillingsniveau (3 assen), boren	≤ 2,5 m/s ²

VOORDELEN VOOR DE GEBRUIKER

- Optimaal ontwerp van de handgreep
- De ledlamp verlicht de werkplek
- Zeer efficiënte en compacte machine voor professioneel gebruik
- Het accubeveiligingssysteem schakelt de stroom automatisch uit als het accuniveau laag is
- Elektronische overbelastingsbeveiliging beschermt de gebruiker en het apparaat

Link naar de productpagina - www.makita.be



SET MET GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDACCESSOIRES

192956-2

Snelspanboorkop, 1,5 - 13 mm



821552-6

Makpac-koffer IV



OPTIONELE ACCESSOIRES

122576-8

Diepteanslag



122D10-2

Handgreepunit



821550-0

Makpac-koffer II



837916-4

MakPac (2)- inlay



BL1820B

Accu LXT® 2,0 Ah BL1820B



BL1830B

Accu LXT® 3,0 Ah



BL1840B

Accu LXT® 4,0 Ah



BL1850B

Accu LXT® 5,0 Ah



BL1860B

Accu LXT® 6,0 Ah



D-75415

Grondboor 30 x 600 mm



D-75421

Grondboor 45 x 600 mm



D-75437

Grondboor 70 x 600 mm



D-75443

Grondboor 100 x 600 mm



D-75459

Grondboor 130 x 600 mm



OVERIG - DGA506

Onderdelentekeningen



OVERIG - DHP486

Onderdelentekeningen

