

# HM1317C

## Breekhamer 1510W



### TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen	1510 W
Slagfrequentie	730 - 1450 min <sup>-1</sup>
Slagenergie (EPTA)	25,0 J
Opname zeskant: sleutelwijdte	30 mm
Snoerlengte	4 m
Triax. vibratie beitelen (a <sub>h</sub> )	8,5 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsvermogeniveau (L <sub>WA</sub> )	101 dB(A)
Geluidsdrumniveau (L <sub>pA</sub> )	81 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	715 x 129 x 266 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	17,0 kg



EAN: 0088381604628



CB-175 

### GEBRUIKERSVOORDELEN

- Robuuste en zeer krachtige inline-breekhamer, ideaal voor verticaal gebruik zoals het uitbreken van vloeren.
- Uitgerust met een nieuw soort AVT-systeem met ringvormig tegengewicht dat actief gestuurd wordt door mechanische impulsen, voor een minimaal trillingsniveau en een hoog gebruikskomfort.
- Het toerental van de machine wordt automatisch gereduceerd bij nullast om vibraties nog verder te reduceren en om het doelgericht plaatsen van de beitel te vergemakkelijken.
- Binnen de geldende normen kan met deze machine tot zesmaal langer gewerkt worden dan met andere, vergelijkbare machines.
- Regelbare elektronica controleert de zachtanloop en houdt de gekozen slagkracht constant onder belasting.
- Extreem duurzaam slagwerk en servicevriendelijke constructie door de modulaire opbouw.
- Optimaal bedieningsgemak door de 360° draaibare zijhandgreep en de blokkeerbare schakelaar.
- Voorzien van een uitschakelsysteem bij versleten koolborstels en service-indicatie vóór de uitval.

### STANDAARD ACCESSOIRES

- kunststof koffer met wieltjes, puntbeitel SW30