

GA5040RKDJ

1100W Haakse slijper



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal opgenomen vermogen (P_1)	1100 Watt
Nominaal afgegeven vermogen (P_2)	700 Watt
Maximaal afgegeven vermogen	1300 Watt
Toerental onbelast max.	11000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M 14
Diameter slijpschijf	125 mm
Diameter asgat	22,23 mm
Snoerlengte	4.0 m
Snoertype	H05RN-F 2x1mm ²
Triaxiale vibratiewaarde (a_h)	7.0 m/s ²
Triax vibratie schuren (a_h)	?2,5 m/s ²
Triax vibratie AVT-zijgreep (a_h)	6.0 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidssterkte (L_{WA})	97 dB(A)
Geluidsrukniveau (L_{pA})	86 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Elektrische beschermingsklasse	II
Afmetingen (L x B x H)	303 x 140 x 116 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA 01/2003)	2.4 kg

NIEUW!



EAN: 0088381688345

CB-325

GEbruikersvoordelen

- Robuuste en krachtige 125mm slijper voor betrouwbaar slijpwerk in diverse materialen.
- De levensduur van de tandwielen wordt verzekerd door het gepatenteerde SJS-II systeem dat de schokken tijdens het slijpen opvangt.
- Verhoogde veiligheid dank zij de elektronische startbeveiliging die na een stroomonderbreking het onverwacht opstarten verhindert.
- Anker met beschermende zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen, ook bij slijpwerk in steen; labirint-systeem beschermt lagere tegen stof en gruis.
- Gefreesde helicoïdale tandwielen staan garant voor een gelijkmatige krachtoverdracht, een geluidsarme werking en een uitstekende levensduur van de overbrenging.
- Aan beide zijden gelagerde spindel zorgt voor een spelingsvrije loop en een uitstekende weerstand tegen radiale belasting.
- Verhoogde reparatievriendelijkheid dank zij de zitting van het ankerlager in een tweeledig metalen carter en de spiebaanpassing van het kroontandwiel.
- Geleverd met twee diamantschijven.
- Geleverd in een stevige, stapelbare opbergkoffer in ABS met versterkingsribben, met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

STANDAARD ACCESSOIRES

- opbergkoffer MAKPAC type II, standaard beschermkap conform EN60745, diamantschijf Diamak DS (2x), zijhandgreep, binnenflens, sluitmoer, nokkensleutel