

# DDF470RMJ

Boor- en schroefmachine 14,4 V



## TECHNISCHE GEGEVENS

Accutype	Li-ion
Nominale accuspanning	14,4 V
Bijgeleverde accu's	2 x 4,0Ah
Toerental onbelast	0 - 400 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1550 t.p.m.
Maximaal koppel (zachte verbinding)	30 Nm
Maximaal koppel	46 Nm
Maximale boordiameter staal	13 mm
Maximale boordiameter hout	38 mm
Spanwijdte boorkop	1,5 - 13 mm
Motorrem	✓
Triax. vibratie boren (a <sub>h</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsrukniveau (L <sub>pA</sub> )	73 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	185 x 79 x 259 mm
Netto gewicht	1,4 kg



## GEBRUIKERSVOORDELEN

- Robuuste en krachtige allround boorschroefmachine voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden.
- Robuuste en krachtige allround boorschroefmachine voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden, dank zij de klopboorfunctie ook geschikt voor plugboringen in steen.
- Brushless motor: robuust, krachtig en uiterst efficiënt waardoor een grotere autonomie per acculading bereikt wordt.
- Beveiligingselektronica schakelt de machine uit bij overbelasting om doorbranden van de motor of van de elektronische sturing te voorkomen.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.
- Diverse constructiedetails zoals een volledig waterdichte schakelaar en in hars gegoten elektronische circuits staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.
- Uitgerust met solide enkelhulzige 13mm snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige wissel van boren en bits.
- Precisie-koppelinstelling in 16 trappen + boorstand.
- Meer controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met softgrip bekleding, voorzien van gepatenteerd greepbevorderend ribbelprofiel dat de kracht gelijkmatig verdeelt over alle vingers.
- Geïntegreerde led voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.
- Geleverd met twee krachtige 4,0Ah Li-ion schuifbatterijen, met elektronische overbelastings-, oververhittings- en diepontlaadbeveiliging en zelfreinigende contacten die garant staan voor een optimale stroomoverdracht.

## STANDAARD ACCESSOIRES

- MAKPAC II opbergkoffer, Li-ion accu BL1440 (2x), snellader DC18RC, dubbelbit PH2 +/- x45mm, accubeschermpak, draaghaak