

DHS680RTJ

Accu handcirkelzaag LXT 18V



EAN: 0088381684408

TECHNISCHE GEGEVENS

Batterijchemie	Li-ion
Nominale accuspanning	18 V
Batterijcapaciteit	5,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	45 min
Aantal bijgeleverde accu's	2
Toerental onbelast max.	5000 t.p.m.
Maximale zaagdiepte bij 90°	57 mm
Kantelbaar naar links tot	52 °
Maximale zaagdiepte bij 45°	41 mm
Maximale zaagdiepte bij 50°	37 mm
Diameter zaagblad	165 mm
Diameter asgat	20 mm
Afmetingen (L x B x H)	350 x 170 x 238 mm
Gewicht met standaard accu (EPTA 01/2003)	3,3 kg

GEBRUIKERSVOORDELEN

- Dank zij de verhoogde efficiëntie van de koolborstelloze motor met elektronische sturing, levert deze 18V machine bijna dezelfde prestaties als een gesnoerd toestel.
- De automatische snelheidscontrole zorgt ervoor dat men op elk moment het meest efficiënt slijpt: het toerental wordt automatisch aangepast aan de belasting, een hoog toerental bij lage belasting en een lager toerental met hoog koppel bij zware belasting.
- Compacte accucirkelzaag met een uitstekende snedekwaliteit dankzij het hoge toerental.
- Links geplaatst zaagblad voor uitstekend zicht op zaaglijn bij rechtshandig gebruik.
- Kantelbaar tot 50° met wegklapbare aanslagnok op 45° en regelschroeven voor een precieze instelling op 90° en 45°.
- Snelle en eenvoudige diepte-instelling: de zaagdiepte kan afgelezen worden op de gesloten beschermkap.
- Gerichte verlichting op de zaaglijn.
- LED waarschuwinglampjes geven een indicatie van de batterijcapaciteit, maar verwittigen ook als de stroombegrenzer geactiveerd is.
- Tweetraps-schakelaar voor inschakelen van de verlichting bij stilstaande zaag, met beveiliging tegen ongewild inschakelen van de zaag.
- Geïntegreerde blaasmond houdt de zaaglijn vrij van stof voor een beter zicht.
- De geavanceerde LXT Li-ion batterijen vormen de absolute top op het vlak van kracht/gewicht verhouding.
- Geleverd met twee krachtige 5,0Ah Li-ion schuifbatterijen, met elektronische overbelastings-, oververhittings- en diepontlaadbeveiliging en zelfreinigende contacten die garant staan voor een optimale stroomoverdracht.

STANDAARD ACCESSOIRES

- Opbergkoffer MAKPAC type III, snellader DC18RC, Li-ion accu BL1850 (2x), handcirkelzaagblad MAK SPECIALIZED ACCU, adapter voor stofafzuiging, breedtegeleider, inbusleutel 5x80mm, beschermkapje voor accu