

# 9558HNRGK3

## 840W Haakse slijper



### TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal opgenomen vermogen ( $P_1$ )	840 Watt
Nominaal afgegeven vermogen ( $P_2$ )	500 Watt
Maximaal afgegeven vermogen	1000 Watt
Toerental onbelast max.	11000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M 14
Diameter slijpschijf	125 mm
Diameter asgat	22,23 mm
Snoerlengte	2,5 m
Triaxiale vibratiewaarde ( $a_h$ )	8,5 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidssterkte ( $L_{WA}$ )	97 dB(A)
Geluidsdrukkniveau ( $L_{pA}$ )	86 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	271 x 139 x 106 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA 01/2003)	2,1 kg

**NIEUW!**

EAN: 0088381811712



CB-325 

### GEBRUIKERSVOORDELEN

- Extra sterke motor met hoge hittebestendigheid voor intensief slijpwerk in steen.
- Slanke behuizing voor een comfortabele greep.
- Anker met beschermende zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen, ook bij slijpwerk in steen; labyrint-systeem beschermt lagere tegen stof en gruis.
- Deze haakse slijper is uitgerust met een heropstartbeveiliging.
- Gefreesde helicoïdale tandwielen staan garant voor een gelijkmatige krachtoverdracht, een geluidsarme werking en een in deze machineklasse ongeziene levensduur van de overbrenging.
- Aan beide zijden gelagerde spindel zorgt voor een spelingsvrije loop en een uitstekende weerstand tegen radiale belasting.
- Verhoogde reparatievriendelijkheid dank zij de zitting van het ankerlager in een tweeledig metalen carter en de spiebaanpassing van het kroontandwiel.
- Geleverd in metalen koffer met twee diamantschijven en één afbraamschijf.

### STANDAARD ACCESSOIRES

•