

DTL061ZJ

Basismodel accu haakse slagschroevendraaier LXT 18V



TECHNISCHE GEGEVENS

Batterijchemie	Li-ion
Nominale accuspanning	18 V
Aantal bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast max.	0-2000 t.p.m.
Slagfrequentie max.	0-3000 min ⁻¹
Max. koppel (harde verbinding)	60 Nm
Capaciteit: standaard bout	M 12
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Triaxiale vibratiewaarde (a _n)	11 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidssterkte (L _{WA})	101 dB(A)
Geluidsdrukkniveau (L _{pA})	90 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Gewicht met standaard accu (EPTA 01/2003)	1,8 kg



EAN: 0088381664318

GEBRUIKERSVOORDELEN

- Uiterst compacte haakse slagschroevendraaier met een hoekmaat van slechts 53mm; ideaal voor schroefwerk op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Het ingebouwd slagschroefstelsel zorgt ervoor dat een hoog koppel op de schroef kan worden overgebracht zonder dat men hoeft te drukken en zonder uitslippen van de schroefbit.
- Grote lepelschakelaar en variabel toerental zorgen voor een uitstekende controle over de schroefsnelheid.
- Meer controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.
- Haakse kop kan vervangen worden door een optionele rechte kop of door een ratelkop voor 21mm moeren, met adaptatiemogelijkheid naar 1/2" of 3/8" vierkant.
- Geleverd in een stevige, stapelbare opbergkoffer in ABS met versterkingsribben, met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.
- Deze basisversie wordt geleverd zonder batterijen en zonder lader, maar is compatibel met bijna alle andere LXT 18V Li-ion batterijen. Op deze manier kan u op een prijsbewuste manier uw collectie Makita machines uitbreiden.

STANDAARD ACCESSOIRES

- opbergkoffer MAKPAC type II