



EIGENSCHAPPEN

- Één-component thixotrope polyurethaanlijm
- Schuurbaar
- Watervast
- Met vullend vermogen
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Hardt uit tot een hard, taai eindproduct.

TOEPASSINGEN

- Speciaal geformuleerd voor het verlijmen van hoekverbindingen in aluminium ramen en deuren. Het product is zo geformuleerd dat het makkelijk kan ingespoten worden en tot in moeilijk bereikbare hoeken vloeit.
- Kan ook gebruikt worden als universele lijm voor metalen, PVC, hout, GRP, ...

TECHNISCHE GEGEVENS	
Basis	PU prepolymeren
Viscositeit	Thixotroop pasteus
Uithardingssysteem	Vochtreagerend
Vaste stof	+/- 100%
Densiteit	1,55 g/cm ³
Verwerkingstemperatuur	+15°C - +25°C
Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats tussen +5°C - +25°C	Min. 12 maanden
Kleur	Beige
Vullend vermogen	Schuimt licht op bij uitharden
Temperatuurbestendigheid	-30°C - +100°C

VERPAKKING EN KLEUR
25 kokers van 310 ml/doos - 48 dozen/pallet
Beige

VERWERKING

Vorbereiding

De oppervlakken dienen vrij van stof en vet te zijn, indien nodig ontvetten met aceton. Een droog oppervlak is niet nodig. Natte oppervlakken zorgen ervoor dat de lijm sneller reageert en dat de lijm meer uitzet.

Aanbrengen

- De lijm éézijdig aanbrengen of inspuiten.
- De materialen binnen de huidvormingstijd, 10 minuten, samenbrengen. Bij bevochtiging van de oppervlakken met water is dit 5 minuten.
- Om te vermijden dat de lijm uitzet tijdens het uitharden, moeten de te lijmen delen tegen elkaar gedrukt worden.

Reiniging

Met aceton.

VEILIGHEID

Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.