

DTW1001RTJ

Slagmoersleutel LXT 18V



EAN: 0088381803380

TECHNISCHE GEGEVENS

Batterijchemie	Li-ion
Nominale accuspanning	18 V
Batterijcapaciteit	5.0 Ah
Aantal bijgeleverde accu's	2
Toerental onbelast 1	0-900 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0-1000 t.p.m.
Toerental onbelast 3	0-1800 t.p.m.
Slagfrequentie 1e versnelling	0-1800 min ⁻¹
Slagfrequentie 2e versnelling	0-2000 min ⁻¹
Maximale slagfrequentie	2200 min ⁻¹
Maximaal koppel (harde verbinding)	1050 Nm
Capaciteit standaard bout	M 30
Capaciteit harde bout	M 24
Dopaansluiting vierkant	3/4 "
Links- en rechtsdraaiend	✓
Afmetingen (L x B x H)	229 x 91 x 272 mm
Gewicht met standaard accu (EPTA 01/2003)	3,7 kg

GEBRUIKERSVOORDELEN

- Krachtige brushless moeraanzetter op accu voor zware montagewerkzaamheid (standaard bouten tot M30).
- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing levert meer koppel, behoudt de volle kracht bij linksom draaien en verzet meer werk met dezelfde accucapaciteit.
- Relatief lichte en handzame accumachine levert een koppel van maar liefst 1050 Nm.
- Gehard stalen slagwerk in een stevige metalen behuizing.
- Perfecte schroefcontrole door de vario-schakelaar en de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Uitstekend doseerbare slagkracht dank zij de drie-traps elektronische snelheidskeuze.
- Afgeveerde batterijophanging voor een betere bestendigheid tegen de machinetrillingen.
- Rubberbekleding van het carter en van de achterkant van het machinehuis voorkomt beschadigingen bij neerleggen van de machine.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met comfortabele softgrip bekleding.
- Geïntegreerde dubbele LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.
- Indicatie van de resterende batterijcapaciteit middels lichtsignaal.
- Geleverd in een stevige, stapelbare opbergkoffer in ABS met versterkingsribben, met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

STANDAARD ACCESSOIRES

- snellader DC18RC, Li-ion accu BL1850B (2x), beschermkapje voor accu, MAKPAC III opbergkoffer, draaghaak