

DJV181RTJ

Wipzaag 18V



EAN: 0088381676700

TECHNISCHE GEGEVENS

Accutype	Li-ion
Nominale accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Aantal zaagbewegingen	800 - 3500 min ⁻¹
Slaglengthe	26 mm
Maximale zaagcapaciteit	135 mm
Maximale zaagcapaciteit staal	10 mm
Pendelbeweging	✓
Triax. vibratiewaarde (a _n)	6,5 m/s ²
Triax vibratie zagen staal (a _n)	5,0 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	78 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Netto gewicht	2,3 kg

GEBRUIKERSVOORDELEN

- Compacte maar krachtige snoerloze wipzaag met knopgreep voor een perfecte controle over de zaagsnede.
- Dankzij de verhoogde efficiëntie van de koolborstelloze motor met elektronische sturing, levert deze 18V machine bijna dezelfde prestaties als een gesnoerd toestel.
- Uitgerust met pendelbeweging in drie posities voor efficiënt zagen van grotere houtsecties.
- Robuuste constructie met metalen carter zorgt voor een uitstekende warmteafvoer en een hoge rigiditeit.
- Handig en betrouwbaar snelspanstelsel voor een werktuigloze zaagbladwissel.
- Elektronica controleert de soft start en zorgt ervoor dat je de zaagsnede nauwkeurig kunt inzetten bij verscheidene toepassingen.
- Uitgerust met soft no load: het toerental stijgt van zodra de zaag in aanraking komt met het materiaal.
- Uitgerust met lock on schakelaar die een continu zagen mogelijk maakt.
- Een bewegend tegengewicht staat garant voor een uiterst laag trillingsniveau.
- De vierkante zaagas zorgt voor een betere geleiding in bochten.
- Solide voetplaat in persgietaluminium met plaatstalen inleg, tot 45° kantelbaar naar beide zijden voor het maken van versteksnedes.
- Regelbaar toerental voor het doeltreffend zagen van uiteenlopende materialen, of het nu gaat om hout, plastic, staal of non-ferro metalen.

STANDAARD ACCESSOIRES

- MAK PAC II opbergkoffer, Li-ion accu BL1850B (2x), snellader DC18RC, adapter voor stofafzuiging, anti splinterplaatje, glijplaat, wipzaagblad B-10, HSS wipzaagblad B-22, Wipzaagblad BR13, Inbusseuleut 4x70mm, accubeschermpak