

DHP453RFX2

Accu klopboor- en schroefmachine LXT 18V



NIEUW!

18V

EAN: 0088381811910



TECHNISCHE GEGEVENS

	Instelbereik koppelregeling
Batterijchemie	Li-ion
Nominale accuspanning	18 V
Batterijcapaciteit	3,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	22 min
Aantal bijgeleverde accu's	2
Toerental onbelast 1	0-400 t.p.m.
Toerental onbelast max.	0-1300 t.p.m.
Slagfrequentie 1e versnelling	0-6000 min ⁻¹
Slagfrequentie max.	0-19500 min ⁻¹
Blokkeerkoppel	38 Nm
Max. koppel (zachte verbinding)	27 Nm
Max. koppel (harde verbinding)	42 Nm
Maximale boordiameter in staal	13 mm
Maximale boordiameter in hout	36 mm
Spanwijdte boorkop	1,5 - 13 mm
Afmetingen (L x B x H)	239 x 79 x 227 mm
Gewicht met standaard accu (EPTA 01/2003)	1,7 kg

GEBRUIKERSVOORDELEN

- Allround klopboor-/schroefmachine voor middelzware werkzaamheden.
- Revolutionaire Li-ion batterijtechnologie maakt batterijen vederlicht.
- Volledig metalen twee-snelheden overbrenging staat garant voor efficiënt en betrouwbaar boren en schroeven.
- Uitgerust met solide enkelhulzige 13mm snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige borenwissel.
- Precisie-koppelinstelling in 16 trappen plus boorstand voor een optimale controle van de inschroefdiepte.
- Vario-schakelaar voor een optimale schroefaanzet.
- Meer controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met comfortabele softgrip bekleding.
- Geleverd in aluminium gereedschapskoffer, met een lade met enkele handgereedschappen en 96 accessoires voor boren en schroeven.
- Geleverd met twee krachtige 3,0Ah Li-ion schuifbatterijen, met elektronische overbelastings-, oververhittings- en diepontlaadbeveiliging en zelfreinigende contacten die garant staan voor een optimale stroomoverdracht.
- De krachtige batterijlader bepaalt een individueel laadtraject afhankelijk van de toestand van de batterij en zorgt voor een volledig opgeladen batterij (3.0Ah) in slechts 22 minuten.

STANDAARD ACCESSOIRES

- Li-ion accu BL1830 (2x), snellader DC18RC, automatische boorkop 1/2" 1,5-13mm, dubbelbit, beschermkapje voor accu