

HR2631FT12

Boor- en beitelhoamer SDS-PLUS



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal opgenomen vermogen (P ₁)	800 Watt
Nominaal afgegeven vermogen (P ₂)	400 Watt
Maximaal afgegeven vermogen	550 Watt
Toerental onbelast max.	0-1200 t.p.m.
Slagfrequentie max.	0-4600 min ⁻¹
Slagenergie (EPTA 05/2009)	2,4 J
Maximale boordiameter in staal	13 mm
Maximale boordiameter in hout	32 mm
Optimale boordiameter in beton	6 - 18 mm
Maximale boordiameter in beton	26 mm
Opname voor SDS-PLUS	✓
Links- en rechtsdraaiend	✓
Snoerlengte	4 m
Snoertype	H07RN-F 2x1,0mm ²
Triax vibratie boren (a _h)	?2,5 m/s ²
Triax vibratie boren met slag (a _h)	11,5 m/s ²
Triax vibratie beitelen (a _h)	8,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidssterkte (L _{WA})	101 dB(A)
Geluidsdrukkniveau (L _{pA})	90 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Diameter spanhals	50 mm
Afmetingen (L x B x H)	385 x 77 x 209 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA 01/2003)	3,1 kg



EAN: 0088381687232



CB-325

GEBRUIKERSVOORDELEN

- Universeel inzetbare combihamer met drie functies: boormachine, boorhamer, lichte beitelhoamer; uitgerust met handig snelwisselsysteem met SDS-plus kop voor hamerboren en snelspanboorkop met hardmetalen bekken voor hout- en metaalboren.
- AVT-systeem zorgt voor een vibratieniveau van slechts 11,5 m/s² bij hamerboren in beton, zodat de toelaatbare werkduur bijna verdubbeld is ten opzichte van het voorgaande model HR2470FT.
- Onovertroffen boorprestaties met de meest gebruikte diameters 6mm en 8mm dank zij de hoge omwentelingsnelheid en slagfrequentie (tot 1200 toeren en 4600 slagen /minuut).
- Omkeerbrug met symmetrische koolborstelverschuiwing zorgt voor een maximaal koppel bij linksomloop en een langere levensduur van de koolborstels.
- Nieuw ontwikkeld, zeer compact slagwerk, ontworpen voor een extreem lange levensduur in de zwaarste omstandigheden.
- Voorzien van een rollen-slipkoppeling voor meer comfort en een langere levensduur bij het boren in gewapend beton, wereldwijd uniek in deze machineklasse.
- Drukverliessysteem voorkomt de werking van het hamermechanisme bij nullast en beschermt zo machine en gebruiker.
- Grote koelwaaier en zigzag-coating op het anker zorgen voor een uitzonderlijke temperatuur- en stofbestendigheid van de motor.
- De functie-omkeerknop is door zijn beschermde positie gevrijwaard van elke beschadiging.
- Ergonomische vormgeving met grote schakelaar en rubberbekleding laat toe om de machine comfortabel te bedienen en aan te duwen in lijn met de boor.
- In 8 posities rondom verstelbare zijhandgreep met softgrip bekleding, voorzien van diepteaanslag met snelvergrendeling.

STANDAARD ACCESSOIRES

- kunststof koffer, SDS+ boorkop snelwissel, automatische boorkop 13mm snelwissel, rechte zijhandgreep cpl, diepteaanslag