

JR103DSAJ

Accu reciprozaag 10,8V Li-ion



TECHNISCHE GEGEVENS

	Batterijniveau
Nominale accuspanning	10,8 V
Batterijcapaciteit	2.0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	30 min
Aantal bijgeleverde accu's	2
Aantal zaagbewegingen max.	0 - 3300 min ⁻¹
Slaglengte	13 mm
Maximale zaagcapaciteit hout	50 mm
Maximale capaciteit stalen buis	50 mm
Pendelbeweging	✓
Triax vibratie zagen hout (a _h)	8.0 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	2,5 m/s ²
Geluidsrukniveau (L _{pA})	78 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	376 x 66 x 186 mm
Gewicht met standaard accu (EPTA 01/2003)	1.3 kg

NIEUW!

10.8V

LXT
LITHIUM-ION

**MAK
PAC**

CXT

EAN: 0088381800877



GEBRUIKERSVOORDELEN

- Uiterst lichte en compacte accureciprozaag, ideaal voor het loszagen van buizen, stangen, latten etc. op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Ingenieus systeem met twee handgrepen en dubbele vario-schakelaar voor een optimale houding in alle omstandigheden, zowel met één als met twee handen, en een aan elk materiaal aangepaste snelheid.
- Kan gebruikt worden met gewone reciprozaagbladen.
- Handig en betrouwbaar snelspansysteem voor een werktuigloze zaagbladwissel.
- Geleverd met lader en twee 10,8V Li-ion schuifaccu's met diepontlaadbeveiliging en individuele celbewaking tijdens het laadproces.
- Geleverd in negen stevige, stapelbare opbergkoffers in ABS met versterkingsribben, met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

STANDAARD ACCESSOIRES

•