

# DHP453RFJ

## Klopboor- en schroefmachine 18 V



EAN: 0088381811927

### TECHNISCHE GEGEVENS

Accutype	Li-ion
Nominale accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 3,0Ah
Toerental onbelast	0 - 400 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1300 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 6000 min <sup>-1</sup>
Slagfrequentie 2	0 - 19500 min <sup>-1</sup>
Maximaal koppel (zachte verbinding)	27 Nm
Maximaal koppel	42 Nm
Maximale boordiameter staal	13 mm
Maximale boordiameter hout	36 mm
Spanwijdte boorkop	1,5 - 13 mm
Netto gewicht	1,7 kg

### GEBRUIKERSVOORDELEN

- Allround klopboor-/schroefmachine voor middelzware werkzaamheden.
- Revolutionaire Li-ion batterijtechnologie maakt batterijen vederlicht.
- Volledig metalen twee-snelheden overbrenging staat garant voor efficiënt en betrouwbaar boren en schroeven.
- Uitgerust met solide enkelhulzige 13mm snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige borenwissel.
- Precisie-koppelingstelling in 16 trappen plus boorstand voor een optimale controle van de inschroefdiepte.
- Vario-schakelaar voor een optimale schroefaanzet.
- Meer controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met comfortabele softgrip bekleding.
- Geleverd met twee krachtige 3,0Ah Li-ion schuifbatterijen, met elektronische overbelastings-, oververhittings- en diepontlaadbeveiliging en zelfreinigende contacten die garant staan voor een optimale stroomoverdracht.
- De krachtige batterijlader bepaalt een individueel laadtraject afhankelijk van de toestand van de batterij en zorgt voor een volledig opgeladen batterij (3.0Ah) in slechts 22 minuten.

### STANDAARD ACCESSOIRES

- MAKPAC II opbergkoffer, snellader DC18RC, automatische boorkop 1/2" 1,5-13mm, dubbelbit PH2 +/- x45mm, accubeschermkap