

9565CRX1

1400W Haakse slijper



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal opgenomen vermogen (P ₁)	1400 Watt
Nominaal afgegeven vermogen (P ₂)	840 Watt
Maximaal afgegeven vermogen	2100 Watt
Toerental onbelast max.	11000 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M 14
Diameter slijpschijf	125 mm
Diameter asgat	22,23 mm
Snoerlengte	2,5 m
Snoertype	H05RN-F 2x1mm ²
Heropstartbeveiliging	✓
Triaxiale vibratiewaarde (a _h)	7,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidssterkte (L _{WA})	93 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L _{pA})	82 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Elektrische beschermingsklasse	II
Afmetingen (L x B x H)	299 x 139 x 103 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA 01/2003)	2,6 kg

NIEUW!

EAN: 088381819329



CB-318

GEBRUIKERSVOORDELEN

- Robuuste en krachtige 125mm slijper voor betrouwbaar slijpwerk in diverse materialen.
- Elektronica controleert de zachtloop, houdt het toerental constant onder belasting en begrenst de stroom bij overbelasting om de machine te beschermen tegen doorbranden.
- De levensduur van de tandwielen wordt verzekerd door het gepatenteerde super joint systeem (SJS) met spiraalveer-overbrenging, dat de schokken tijdens het slijpen opvangt.
- Verhoogde veiligheid dank zij de elektronische startbeveiliging die na een stroomonderbreking het onverwacht opstarten verhindert.
- Anker met beschermende zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen, ook bij slijpwerk in steen; labyrint-systeem beschermt lagers tegen stof en gruis.
- Automatisch uitschakelende koolborstels ter bescherming van de collector.
- Gefreesde helicoïdale tandwielen staan garant voor een gelijkmatige krachtoverdracht, een geluidsarme werking en een uitstekende levensduur van de overbrenging.
- Aan beide zijden gelagerde spindel zorgt voor een spelingsvrije loop en een uitstekende weerstand tegen radiale belasting.
- Verhoogde reparatievriendelijkheid dank zij de zitting van het ankerlager in een tweeledig metalen carter en de spiebaanpassing van het kroontandwiel.

STANDAARD ACCESSOIRES

- afbraamschijf staal , snelspan beschermkap conform EN60745 , binnenflens, sluitmoer, zijhandgreep, nokkensleutel