

DJR187RTE

Accu reciprozaag LXT 18V



TECHNISCHE GEGEVENS

Batterijchemie	Li-ion
Nominale accuspanning	18 V
Batterijcapaciteit	5,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	45 min
Aantal bijgeleverde accu's	2
Maximaal aantal zaagbewegingen	0 - 3000 min ⁻¹
Slaglengte	32 mm
Maximale zaagcapaciteit hout	255 mm
Maximale capaciteit stalen buis	130 mm
Dodemansschakelaar	✓
Triax. vibratiewaarde (a _h)	16,5 m/s ²
Geluidssterkte (L _{WA})	95 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	84 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	439 x 83 x 231 mm
Gewicht met standaard accu (EPTA 01/2003)	3,7 kg



EAN: 0088381806190

GEBRUIKERSVOORDELEN

- Allround accureciprozaag, ideaal voor lichte afbraakwerken en voor het loszagen van buizen, stangen, latten etc.
- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing zorgt voor een concurrentieloos motorrendement en beduidend minder opwarming.
- Handig en betrouwbaar snelspansysteem voor een werktuigloze zaagbladwissel.
- Blokkeerknop beschermt tegen onverhoeds inschakelen
- Gereedschapsloos verstelbare zool met vijf posities
- Handige wegklapbare haak om de machine eenvoudig op te hangen aan dakbalken, stellingbuizen,...
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.
- Geleverd in een stevige kunststof opbergkoffer.
- Geleverd met twee krachtige 5,0Ah Li-ion schuifbatterijen, met elektronische overbelastings-, oververhittings- en diepontlaadbeveiliging en zelfreinigende contacten die garant staan voor een optimale stroomoverdracht.

STANDAARD ACCESSOIRES

- kunststof koffer, Li-ion accu BL 1850B (2x), snellader DC18RC, BIM reciprozaagblad voor metaal, BiM reciprozaagblad voor hout en metaal