

# DTD153RTJ

## Accu slagschroevendraaier LXT 18V



EAN: 0088381823975

### TECHNISCHE GEGEVENS

Batterijchemie	Li-ion
Nominale accuspanning	18 V
Batterijcapaciteit	5,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	45 min
Aantal bijgeleverde accu's	2
Maximaal toerental onbelast	0-3400 t.p.m.
Maximale slagfrequentie	0-3600 min <sup>-1</sup>
Maximaal koppel (harde verbinding)	170 Nm
Capaciteit standaard bout	M 16
Capaciteit harde bout	M 14
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Triax. vibratiewaarde (a <sub>h</sub> )	13,0 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidssterkte (L <sub>WA</sub> )	107 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L <sub>pA</sub> )	96 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	126 x 79 x 238 mm
Gewicht met standaard accu (EPTA 01/2003)	1,5 kg

### GEBRUIKERSVOORDELEN

- Lichte en compacte slagschroevendraaier voor uiteenlopend schroef- en montagewerk.
- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing levert meer koppel, behoudt de volle kracht bij linksom draaien en verzet meer werk met dezelfde accucapaciteit.
- Perfecte schroefcontrole door de vario-schakelaar en de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Tweede generatie ergonomische, naar onder versmallende handgreep met softgrip bekleding, voorzien van gepatenteerd greepbevorderend ribbelprofiel dat de kracht gelijkmatig verdeelt over alle vingers.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.
- Geleverd met twee krachtige 5,0Ah Li-ion schuifbatterijen, met elektronische overbelastings-, oververhittings- en diepontlaadbeveiliging en zelfreinigende contacten die garant staan voor een optimale stroomoverdracht.
- De krachtige batterijlader bepaalt een individueel laadtraject afhankelijk van de toestand van de batterij en zorgt voor een volledig opgeladen batterij (5.0Ah) in slechts 45 minuten.
- Geleverd in een stevige, stapelbare opbergkoffer in ABS met versterkingsribben, met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

### STANDAARD ACCESSOIRES

- snellader DC18RC, Li-ion accu BL1850B (2x), beschermkapje voor accu, MAKPAC II opbergkoffer, draaghaak