

DHS710PT2J

Accu handcirkelzaag LXT 2x18V



18V 18V 36V



EAN: 0088381813792

CB-442 

TECHNISCHE GEGEVENS

Batterijchemie	Li-ion
Nominale accuspanning	2 x 18 V
Batterijcapaciteit	5,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	2 x 45 min
Aantal bijgeleverde accu's	2
Maximaal toerental onbelast	4800 t.p.m.
Maximale zaagdiepte bij 90°	68,5 mm
Kantelbaar naar rechts tot	50 °
Maximale zaagdiepte bij 45°	49 mm
Maximale zaagdiepte bij 50°	44 mm
Diameter zaagblad	190 mm
Diameter asgat	30 mm
Dodemannschakelaar	✓
Triax. vibratiewaarde (a _h)	?2,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidssterkte (L _{WA})	96 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	85 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	356 x 217 x 298 mm
Gewicht met standaard accu (EPTA 01/2003)	4,9 kg

GEBRUIKERSVOORDELEN

- Compacte accucirkelzaag met een capaciteit van 68,5mm voor het verzagen van alle soorten plaatmaterialen en timmerhout tot 2 1/2 duim.
- Door het gebruik van twee 18V batterijen in serie worden voorheen ongeziene prestaties mogelijk met het meest gebruikte batterijtype; een investering in een apart batterijsysteem enkel voor de zwaarste toepassingen wordt daarmee overbodig.
- Uitstekend zicht op de voorkant van het zaagblad, zowel langs links als langs rechts; de kap is langs beide zijden opengewerkt en een krachtige luchtstroom blaast al het stof van de zaaglijn.
- Robuuste machine met een laag gewicht door het gebruik van magnesium spuitgietwerk voor tandwielhuis en pendelkap.
- Geïntegreerde blaasmond houdt de zaaglijn vrij van stof voor een beter zicht.
- Uiterst comfortabel in gebruik door de ergonomische vorm en plaatsing van de handgrepen, door het perfect uitgebalanceerde zwaartepunt en door de rubberbekleding van de handgrepen en bedieningshendels.
- Kantelbaar tot 50° met wegklapbare aanslagnok op 45° en regelschroeven voor een precieze instelling op 90° en 45°.
- Duidelijke en groot uitgevoerde maatscala's maken de zaagbreedte en -diepte snel en makkelijk instelbaar; breedtes tot 8.5cm kunnen op het zicht afgezaagd worden met behulp van de schaal vooraan de zool.
- Uitgevoerd met elektrische motorrem ter bescherming van de gebruiker.
- Snelvergrendeling in één beweging van de diepte- en hoekinstelling en de breedtegeleider.
- Tweede generatie ergonomische, naar onder versmallende handgreep met softgrip bekleding, voorzien van gepatenteerd greepbevorderend ribbelprofiel dat de kracht gelijkmatig verdeelt over alle vingers.
- Geleverd in een stevige, stapelbare opbergkoffer in ABS met versterkingsribben, met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te

STANDAARD ACCESSOIRES

- MAKPAC IV opbergkoffer, Duo snellader DC18RD, breedtegeleider, beschermkapje voor accu (2x), adapter voor stofafzuiging