

## TIG15K



LEDEREN LASHANDSCHOEN / LEREN KAP VAN 15 CM

Ref. TIG15K



### Eigenschappen product

Geitennerfleder. Manchet, rondsplitleder. Gestikt met Kevlar® Technology garen. Amerikaanse coupe. Manchet 15 cm. Lengte : 35 cm.

Volnerf geitenleder.  
Crispin rondsplitleder.  
Naden gestikt met Kevlar®-garen.  
Leerdikte tussen 0.8 en 1.0 mm.

#### KLEUR

Grijs

#### GROOTTE

08, 09, 10

### De pluspunten van de producten - Voordelen gebruiker



Warmtebestendige lashandschoenen

Bestand tegen stralingswarmte, vlammen en spatten van vloeibaar metaal

Geitenleer

Soepelheid en beweeglijkheid  
Goede mechanische weerstand

## Certificeringen - Normen



VERORDENING (EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 algemene eisen

5: Handzaamheid (van 1 tot 5)

EN407: 2020 Handschoenen tegen gevaren van hitte en vuur (een "x" = test is niet uitgevoerd)



4: Bestendig tegen vlamverspreiding.

1: Bestendig tegen contactwarmte (van 1 tot 4)

X: Bestendig tegen convectiewarmte (van 1 tot 4)

X: Bestendig tegen stralingswarmte (van 1 tot 4)

4: Bestendig tegen kleine spetters van vloeibaar metaal (van 1 tot 4)

X: Bestendig tegen het spatten van grote hoeveelheden gesmolten metaal (van 1 tot 4)

EN388:2016+A1:2018 Handschoenen tegen mechanisch risico's (niveaus verkregen op de handpalm)



2: Bestendig tegen schuren (van 1 tot 4)

1: Snijbestendigheid (1 tot 5)

1: Bestendig tegen scheuren (van 1 tot 4)

1: Perforatiebestendigheid (1 tot 4)

X: Weerstand tegen snijdende voorwerpen (TDM EN ISO 13997) (van A t/m F).

-: Bescherming tegen impact in metacarpaal gebied (P) (EN13594:2002 6.8.2)

EN12477:2001/A1:2005 handschoenen voor lassers

TYPE B: Lassen - grote beweeglijkheid vereist type B

## Referenties

Referenties	Streepjescode	KLEUR	GROOTTE		
TIG15K08	3295249033965	Grijs	08	36	6
TIG15K09	3295249033972	Grijs	09	36	6
TIG15K10	3295249033989	Grijs	10	36	6