

DJR186RTE

Accu reciprozaag LXT 18V



TECHNISCHE GEGEVENS

Batterijchemie	Li-ion
Nominale accuspanning	18 V
Batterijcapaciteit	5,0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	45 min
Aantal bijgeleverde accu's	2
Aantal zaagbewegingen max.	0 - 2800 min ⁻¹
Slaglengte	32 mm
Maximale zaagcapaciteit hout	255 mm
Maximale capaciteit stalen buis	130 mm
Dodemansschakelaar	✓
Triaxiale vibratiewaarde (a _h)	13,0 m/s ²
Geluidssterkte (L _{WA})	95 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	84 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	486 x 81 x 223 mm
Gewicht met standaard accu (EPTA 01/2003)	3,5 kg

NIEUW!



EAN: 0088381806725

GEBRUIKERSVOORDELEN

- Allround accureciprozaag, ideaal voor lichte afbraakwerken en voor het loszagen van buizen, stangen, latten etc.
- Handig en betrouwbaar snelspansysteem voor een werktuigloze zaagbladwissel.
- Blokkeerknop beschermt tegen onverhoeds inschakelen
- Geleverd in een stevige kunststof opbergkoffer.
- Geleverd met twee krachtige 5,0Ah Li-ion schuifbatterijen, met elektronische overbelastings-, oververhittings- en diepontlaadbeveiliging en zelfreinigende contacten die garant staan voor een optimale stroomoverdracht.
- De krachtige batterijlader bepaalt een individueel laadtraject afhankelijk van de toestand van de batterij en zorgt voor een volledig opgeladen batterij (5.0Ah) in slechts 45 minuten.

STANDAARD ACCESSOIRES

- Li-ion accu BL1850B (2x), snellader DC18RC, Recipro zaagblad, Recipro zaagblad