

DF032DSAJ

Accu boor- en schroefmachine 10,8V Li-ion



TECHNISCHE GEGEVENS

Batterijchemie	Li-ion
Nominale accuspanning	10,8 V
Batterijcapaciteit	2.0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	30 min
Aantal bijgeleverde accu's	2
Toerental onbelast 1	0-450 t.p.m.
Toerental onbelast max.	0-1500 t.p.m.
Blokkeerkoppel	32 Nm
Max. koppel (zachte verbinding)	21 Nm
Max. koppel (harde verbinding)	35 Nm
Maximale boordiameter in staal	10 mm
Maximale boordiameter in hout	28 mm
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Triaxiale vibratiewaarde (a _h)	?2,5 m/s ²
Geluidsrukniveau (L _{pA})	71 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	124 x 66 x 217 mm
Gewicht met standaard accu (EPTA 01/2003)	0,88 kg

NIEUW!

10.8V

**MAK
PAC**

CXT

**BL
MOTOR**

EAN: 0088381809672



GEBRUIKERSVOORDELEN

- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing levert meer koppel, behoudt de volle kracht bij linksom draaien en verzet meer werk met dezelfde accucapaciteit.
- Extreem lichte en compacte boor- en schroefmachine met volwaardige prestaties voor tal van gangbare toepassingen.
- Verbazend krachtig dank zij de twee mechanische snelheden, met een koppel van 21Nm bij zachte verbinding en 35Nm bij harde verbinding.
- Volledig metalen tandwieloverbrenging staat garant voor een uitstekende duurzaamheid.
- Precisie-koppelinstelling in 20 trappen + boorstand
- Rechtstreekse 1/4" bitopname met vergrendelingskraag.
- Handgreep met comfortabele softgrip bekleding.
- Vario-schakelaar voor een optimale schroefaanzet.
- Meer controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.
- Geleverd met lader en twee 10,8V Li-ion schuifaccu's met diepontlaadbeveiliging en individuele celbewaking tijdens het laadproces.

STANDAARD ACCESSOIRES

•