

DF332DSAJ

Boor- en schroefmachine CXT



EAN: 0088381809481

TECHNISCHE GEGEVENS

Accutype	Li-ion
Nominale accuspanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	2 x 2,0Ah
Toerental onbelast	0 - 450 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1500 t.p.m.
Maximaal koppel (zachte verbinding)	21 Nm
Maximaal koppel	35 Nm
Maximale boordiameter staal	10 mm
Maximale boordiameter hout	28 mm
Spanwijdte boorkop	0.8 - 10 mm
Triax. vibratiewaarde (a _h)	?2,5 m/s ²
Geluidsdrukkniveau (L _{pA})	72 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	154 x 66 x 217 mm
Netto gewicht	1,0 kg

GEBRUIKERSVOORDELEN

- Brushless motor: robuust, krachtig en uiterst efficiënt waardoor een grotere autonomie per acculading bereikt wordt.
- Extreem lichte en compacte boor- en schroefmachine met volwaardige prestaties voor tal van gangbare toepassingen.
- Universeel inzetbaar door de enkelhulzige 10mm snelspanboorkop; uitgerust met automatische asblokkering voor een eenvoudige werktuigwissel.
- Volledig metalen tandwieloverbrenging staat garant voor een uitstekende duurzaamheid.
- Precisie-koppelinstelling in 20 trappen + boorstand
- Handgreep met comfortabele softgrip bekleding.
- Vario-schakelaar voor een optimale schroefaanzet.
- Meer controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.
- Geleverd met lader en twee 10,8V Li-ion schuifaccu's met diepontlaadbeveiliging en individuele celbewaking tijdens het laadproces.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

STANDAARD ACCESSOIRES

- CXT accu BL1020B (2x), snellader DC10SA, dubbelbit PH2 +/- x45mm, automatische boorkop 3/8 0,8-10mm, MAKPAC I opbergkoffer, draaghaak