

TD111DSAJ

Accu slagschroevendraaier 10,8V Li-ion



TECHNISCHE GEGEVENS

Batterijchemie	Li-ion
Nominale accu spanning	10,8 V
Batterijcapaciteit	2.0 Ah
Gemiddelde oplaadtijd	30 min
Aantal bijgeleverde accu's	2
Toerental onbelast 1	0-1300 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0-3000 t.p.m.
Slagfrequentie 1e versnelling	0-1600 min ⁻¹
Slagfrequentie 2e versnelling	0-3900 min ⁻¹
Max. koppel (harde verbinding)	135 Nm
Capaciteit: standaard bout	M 14
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Afmetingen (L x B x H)	135 x 66 x 210 mm
Gewicht met standaard accu (EPTA 01/2003)	0,97 kg

NIEUW!

10.8V

**MAK
PAC**

CXT

**BL
MOTOR**

EAN: 0088381828949



GEBRUIKERSVOORDELEN

- Onderhoudsvrije koolborstelloze motor met elektronische sturing levert meer koppel, behoudt de volle kracht bij linksom draaien en verzet meer werk met dezelfde accucapaciteit.
- Voorzien van een slagmechanisme dat maar liefst 135Nm koppel voortbrengt.
- Geharde hamer en aambeeld staan garant voor een uitstekende duurzaamheid.
- Rechtstreekse 1/4" bitopname met vergrendelingskraag.
- Ergonomische handgreep met comfortabele softgrip bekleding.
- Vario-schakelaar voor een optimale schroefaanzet.
- Meer controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.
- Geleverd met lader en twee 10,8V Li-ion schuifaccu's met diepontlaadbeveiliging en individuele celbewaking tijdens het laadproces.
- Geleverd in een stevige, stapelbare opbergkoffer in ABS met versterkingsribben, met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

STANDAARD ACCESSOIRES

•