

TD111DZJ

Slagschroevendraaier CXT



EAN: 0088381829069

TECHNISCHE GEGEVENS

Accutype	Li-ion
Nominale accu spanning	10,8 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0 - 1300 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 3000 t.p.m.
Slagfrequentie	0-1600 min ⁻¹
Slagfrequentie 2	0-3900 min ⁻¹
Maximaal koppel	135 Nm
Capaciteit standaard bout	M 14
Capaciteit harde bout	M 12
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Afmetingen (L x B x H)	135 x 66 x 210 mm
Netto gewicht	0,97 kg

GEBRUIKERSVOORDELEN

- Brushless motor: robuust, krachtig en uiterst efficiënt waardoor een grotere autonomie per acculading bereikt wordt.
- Voorzien van een slagmechanisme dat maar liefst 135Nm koppel voortbrengt.
- Geharde hamer en aambeeld staan garant voor een uitstekende duurzaamheid.
- Rechtstreekse 1/4" bitopname met vergrendelingskraag.
- Ergonomische handgreep met comfortabele softgrip bekleding.
- Vario-schakelaar voor een optimale schroefaanzet.
- Meer controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

STANDAARD ACCESSOIRES

- MAKPAC I opbergkoffer, dubbelbit PH2x45mm, draaghaak