

# DHP484ZJ

## Klopboor- en schroefmachine 18 V



### TECHNISCHE GEGEVENS

Accutype	Li-ion
Nominale accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0 - 500 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2000 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 7500 min <sup>-1</sup>
Slagfrequentie 2	0 - 30000 min <sup>-1</sup>
Maximaal koppel (zachte verbinding)	30 Nm
Maximaal koppel	54 Nm
Maximale boordiameter staal	13 mm
Maximale boordiameter hout	38 mm
Maximale boordiameter steen	13 mm
Spanwijdte boorkop	1,5 - 13 mm
Motorrem	✓
Triax. vibratie boren (a <sub>h</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Triax. vibratie boren slag (a <sub>h</sub> )	8,0 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1.5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsvermogeniveau (L <sub>WA</sub> )	99 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L <sub>pA</sub> )	88 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Netto gewicht	1,6 kg



### GEBRUIKERSVOORDELEN

- Robuuste en krachtige allround boorschroefmachine voor middelzware boor- en schroefwerkzaamheden, dank zij de klopboorfunctie ook geschikt voor plugboringen in steen.
- Brushless motor: robuust, krachtig en uiterst efficiënt waardoor een grotere autonomie per acculading bereikt wordt.
- Beveiligingselektronica schakelt de machine uit bij overbelasting om doorbranden van de motor of van de elektronische sturing te voorkomen.
- Volledig metalen overbrenging, inclusief metalen schakelring voor snelheidswissel, staat garant voor een uitstekende weerstand tegen tandwielslijtage.
- Diverse constructiedetails zoals een volledig waterdichte schakelaar en in hars gegoten elektronische circuits staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.
- Uitgerust met solide enkelhulzige 13mm snelspanboorkop en automatische asblokkering voor een eenvoudige wissel van boren en bits.
- Precisie-koppelinstelling in 21 trappen + boorstand.
- Meer controle door de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met softgrip bekleding, voorzien van gepatenteerd greepbevorderend ribbelprofiel dat de kracht gelijkmatig verdeelt over alle vingers.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

### STANDAARD ACCESSOIRES

- MAKPAC II opbergkoffer, dubbelbit PH2 +/- x45mm, draaghaak