

# GA9061R

## Haakse slijper 230mm 2200W



### TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen	2200 Watt
Toerental onbelast	6600 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M 14
Diameter slijpschijf	230 mm
Diameter asgat	22,23 mm
Snoerlengte	2,5 m
Heropstartbeveiliging	✓
Triax. vibratiewaarde ( $a_n$ )	6.5 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidssterkte ( $L_{WA}$ )	102 dB(A)
Geluidsdrukniveau ( $L_{pA}$ )	91 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	450 x 250 x 144 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA 01/2003)	5,7 kg



EAN: 0088381810050

CB-218

### GEbruikersvoordelen

- Krachtige en robuuste allround slijper met soft start.
- Anker met gepatenteerde zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen door gruis.
- Verhoogde veiligheid dank zij de elektronische startbeveiliging die na een stroomonderbreking het onverwacht opstarten verhindert.
- Gefreesde helicoïdale tandwielen staan garant voor een gelijkmatige krachtoverdracht, een geluidsarme werking en een uitstekende levensduur van de overbrenging.
- Het gepatenteerde Super Joint System II (SJSII) van Makita verlaagt de trillingen en verhoogt zo de veiligheid bij het gebruik van de haakse slijper.
- De lagers zijn volledig afgeschermd van stof en gruis dank zij het labyrint-systeem.
- Zware lagering op beide machineassen en verbeterde afdichting van het carter voor een maximale onderhoudsvrij levensduur.
- Automatisch uitschakelende koolborstels ter bescherming van de collector.
- Comfortabele softgrip bekleding van de achterhandgreep.
- Mits het losmaken van vier schroeven kan het carter eenvoudig omgedraaid worden voor linkshandig gebruik.
- Gelagerde binnenflens voor snel en gemakkelijk verwisselen van de slijpschijf.
- Eenvoudig toegankelijke koolborstels maken regelmatige inspectie gemakkelijk bij dagelijks intensief gebruik.

### STANDAARD ACCESSOIRES

- standaard beschermkap conform EN60745, zijhandgreep, nokkensleutel