

DTW1002ZJ

Slagmoersleutel 1/2" 18V



TECHNISCHE GEGEVENS

Accutype	Li-ion
Nominale accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0 - 900 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 1000 t.p.m.
Toerental onbelast 3	0 - 1800 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 1800 min ⁻¹
Slagfrequentie 2	0 - 2000 min ⁻¹
Slagfrequentie 3	0 - 2200 min ⁻¹
Maximaal koppel	1000 Nm
Capaciteit standaard bout	M 30
Capaciteit harde bout	M 24
Dopaansluiting vierkant	1/2 "
Links- en rechtsdraaiend	✓
Afmetingen (L x B x H)	229 x 91 x 272 mm
Netto gewicht	3,3 kg



EAN: 0088381803403

GEBRUIKERSVOORDELEN

- Krachtige brushless moeraanzetter op accu voor zware montagewerkzaamheid (standaard bouten tot M30).
- Brushless motor: robuust, krachtig en uiterst efficiënt waardoor een grotere autonomie per acculading bereikt wordt.
- Relatief lichte en handzame accumachine levert een koppel van maar liefst 1000 Nm.
- Gehard stalen slagwerk in een stevige metalen behuizing.
- Perfecte schroefcontrole door de vario-schakelaar en de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Uitstekend doseerbare slagkracht dank zij de drie-traps elektronische snelheidskeuze.
- Afgeveerde batterijophanging voor een betere bestendigheid tegen de machinetrillingen.
- Rubberbekleding van het carter en van de achterkant van het machinehuis voorkomt beschadigingen bij neerleggen van de machine.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met comfortabele softgrip bekleding.
- Geïntegreerde dubbele leds voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.
- Indicatie van de resterende batterijcapaciteit middels lichtsignaal.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

STANDAARD ACCESSOIRES

- MAKPAC III opbergkoffer, draaghaak