



### EIGENSCHAPPEN

- Reinigingsproduct
- Zorgt voor een perfecte hechting van oxime-siliconen op gelakte metalen
- Op basis van solventen

### TOEPASSINGEN

- Voor het verwijderen van stof en vet op alle metalen: gelakt, niet gelakt en structuurlakken en diverse kunststoffen.
- Dient gebruikt te worden wanneer er nadien afgekit zal worden met **Parasilico AM85-1** of andere silicones op oxime-basis.

### TECHNISCHE GEGEVENS

Fysische staat	Vloeistof
Kleur	Kleurloos / transparant
Geur	Karakteristiek
Dichtheid (20°C)	0,86 g/ml
Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats tussen +5°C - +25°C	2 jaar

### VERPAKKING

15 busen van 500 ml/doos - 48 dozen/pallet
Bus 5 l - 120 busen/pallet
Bidon 25 l - 26 bidons/pallet

### VERWERKING

#### Aanbrengen

- Met een vochtige doek het te kitten oppervlak opwrijven.
- Wachten tot het oppervlak terug droog is (afhankelijk van de omstandigheden duurt dit 5 minuten).
- Daarna kan er afgekit worden.

### VEILIGHEID

Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

### BEPERKINGEN

- Sommige lakken kunnen aangetast worden. Het is aangewezen om de compatibiliteit met de lak op voorhand te testen.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labgegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.