

GA9060

2200W Haakse slijper



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal opgenomen vermogen (P ₁)	2200 Watt
Nominaal afgegeven vermogen (P ₂)	1400 Watt
Maximaal afgegeven vermogen	3300 Watt
Maximaal toerental onbelast	6600 t.p.m.
Schroefdraad spindel	M 14
Diameter slijpschijf	230 mm
Diameter asgat	22,23 mm
Snoerlengte	2,5 m
Dodemansschakelaar	✓
Triax. vibratiewaarde (a _r)	5,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidssterkte (L _{WA})	100 dB(A)
Geluidsdrukkniveau (L _{pA})	89 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	450 x 250 x 144 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA 01/2003)	5,6 kg

EAN: 0088381809979



GEBRUIKERSVOORDELEN

- Robuuste allround slijper met verhoogde veiligheid dank zij de dodemansschakelaar.
- Gefreesde helicoïdale tandwielen staan garant voor een gelijkmatige krachtoverdracht, een geluidsarme werking en een uitstekende levensduur van de overbrenging.
- De lagers zijn volledig afgeschermd van stof en gruis dank zij het labyrint-systeem.
- Anker met beschermende zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen, ook bij slijpwerk in steen.
- Zware lagering op beide machineassen en verbeterde afdichting van het carter voor een maximale onderhoudsvrij levensduur.
- Mits het losmaken van vier schroeven kan het carter eenvoudig omgedraaid worden voor linkshandig gebruik.
- Automatisch uitschakelende koolborstels ter bescherming van de collector.
- Comfortabele softgrip bekleding van de achterhandgreep.
- Eenvoudig toegankelijke koolborstels maken regelmatige inspectie gemakkelijk bij dagelijks intensief gebruik.

STANDAARD ACCESSOIRES

- standaard beschermkap conform EN60745, zijhandgreep, binnenflens, sluitmoer, nokkensleutel