

# GD0801C

## Stempelslijper



### TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal opgenomen vermogen ( $P_1$ )	750 Watt
Nominaal afgegeven vermogen ( $P_2$ )	480 Watt
Maximaal afgegeven vermogen	900 Watt
Maximaal toerental onbelast	7000-29000 t.p.m.
Maximale diameter spantang	8 mm
Triax. vibratiewaarde ( $a_h$ )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsrukniveau ( $L_{pA}$ )	78 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Diameter spanhals	43 mm
Afmetingen (L x B x H)	390 x 75 x 88 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA 01/2003)	2,0 kg

EAN: 0088381682466

CB-318 



### GEBRUIKERSVOORDELEN

- Sneldraaiende stempelslijper, ideaal voor ontbraam- en aanpaswerkzaamheden met slijpstiften of hardmetalen frezen.
- Uitgerust met gemakkelijk te bedienen lepelschakelaar van het dodemanstype (niet blokkeerbaar in de aan-stand).
- Elektronica controleert de soft start, houdt het gekozen toerental constant onder belasting en beschermt de machine tegen overbelasting.
- De levensduur van de tandwielen wordt verzekerd door het gepatenteerde super joint systeem (SJS) met spiraalveer-overbrenging, dat de schokken tijdens het slijpen opvangt.
- Anker met gepatenteerde zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen door gruis.
- De lagers zijn volledig afgeschermd van stof en gruis dank zij het labyrint-systeem.
- Euro-hals van 43 mm voor gebruik van een zijhandgreep of plaatsing in een standaard.
- Automatisch uitschakelende koolborstels ter bescherming van de collector.

### STANDAARD ACCESSOIRES

- spantang 6 met moer, rechte zijhandgreep cpl, steeksleutel 13mm, steeksleutel 19mm, spantang 6mm