

GA5040CJD1

1400W Haakse slijper



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|---|----------------------------|
| Nominaal opgenomen vermogen (P ₁) | 1400 Watt |
| Nominaal afgegeven vermogen (P ₂) | 840 Watt |
| Maximaal afgegeven vermogen | 2100 Watt |
| Maximaal toerental onbelast | 2800-11000 t.p.m. |
| Schroefdraad spindel | M 14 |
| Diameter slijpschijf | 125 mm |
| Diameter asgat | 22,23 mm |
| Snoerlengte | 4.0 m |
| Snoertype | H05RN-F 2x1mm ² |
| Heropstartbeveiliging | ✓ |
| Triax. vibratiewaarde (a _h) | 5.0 m/s ² |
| Triax vibratie schuren (a _h) | 3.0 m/s ² |
| Triax vibratie AVT-zijgreep (a _h) | 5.0 m/s ² |
| Vibratie onzekerheidsfactor (K) | 1,5 m/s ² |
| Geluidssterkte (L _{WA}) | 97 dB(A) |
| Geluidsdruk niveau (L _{pA}) | 86 dB(A) |
| Geluid onzekerheidsfactor (K) | 3 dB(A) |
| Elektrische beschermingsklasse | II |
| Afmetingen (L x B x H) | 303 x 140 x 116 mm |
| Gewicht zonder kabel (EPTA 01/2003) | 2,6 kg |



EAN: 0088381809054

CB-318



GEbruikersvoordelen

- Krachtige 125mm slijper met instelbaar toerental voor zware belastingen zowel als gevoelvol slijpwerk, bijvoorbeeld bij de bewerking van roestvast staal.
- Elektronica controleert de zachteaanloop, houdt het gekozen toerental constant onder belasting en begrenst de stroom bij overbelasting om de machine te beschermen tegen doorbranden.
- De levensduur van de tandwielen wordt verzekerd door het gepatenteerde SJS-II systeem dat de schokken tijdens het slijpen opvangt.
- Anker met beschermende zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen, ook bij slijpwerk in steen; labirint-systeem beschermt lagers tegen stof en gruis.
- Verhoogde veiligheid dank zij de elektronische startbeveiliging die na een stroomonderbreking het onverwacht opstarten verhindert.
- Gefreesde helicoïdale tandwielen staan garant voor een gelijkmatige krachtoverdracht, een geluidsarme werking en een uitstekende levensduur van de overbrenging.
- Aan beide zijden gelagerde spindel zorgt voor een spelingsvrije loop en een uitstekende weerstand tegen radiale belasting.
- Verhoogde reparatievriendelijkheid dank zij de zitting van het ankerlager in een tweeledig metalen carter en de spiebaanpassing van het kroontandwiel.
- Automatisch uitschakelende koolborstels ter bescherming van de collector.
- Standaard uitgerust met anti-vibratie zijhandgreep en gereedschapsloos verstelbare beschermkap.
- Geleverd in een stevige, stapelbare Makpac opbergkoffer met één diamantschijf.

STANDAARD ACCESSOIRES

- MAKPAC II opbergkoffer, snelspan beschermkap conform EN60745, binnenflens, sluitmoer, zijhandgreep, nokkensleutel, beschermkap met stofafzuiging