

SG1251J

Sleuvenslijper



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal opgenomen vermogen (P_1)	1400 Watt
Nominaal afgegeven vermogen (P_2)	840 Watt
Maximaal afgegeven vermogen	2100 Watt
Maximaal toerental onbelast	10000 t.p.m.
Maximale slijpdiepte	30 mm
Sleufbreedte	6 - 30 mm
Diameter slijpschijf	125 mm
Diameter asgat	22,23 mm
Triax. vibratiewaarde (a_n)	4 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidssterkte (L_{WA})	113 dB(A)
Geluidsdrukkniveau (L_{pA})	102 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	350 x 151 x 178 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA 01/2003)	4,5 kg



EAN: 0088381682060



CB-318 

GEBRUIKERSVOORDELEN

- Compacte sleuvenslijper, ideaal voor elektrische en sanitaire installatiewerken van beperkte omvang.
- Snijbreedte in 9 trappen instelbaar door het invoegen van pasringen van 3 mm en/of 6 mm dikte
- De levensduur van de tandwielen wordt verzekerd door het gepatenteerde super joint systeem (SJS) met spiraalveer-overbrenging, dat de schokken tijdens het slijpen opvangt.
- Elektronica controleert de zachtanloop, houdt het toerental constant onder belasting en begrenst de stroom bij overbelasting om de machine te beschermen tegen doorbranden.
- Anker met gepatenteerde zigzag-coating en poederverniste wikkelingen beschermen de motor tegen beschadigingen door gruis.
- Automatisch uitschakelende koolborstels ter bescherming van de collector.
- Comfortabele grote schakelaar en softgrip bekleding van de achterste handgreep.
- Geleverd in een stevige, stapelbare opbergkoffer in ABS met versterkingsribben, met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

STANDAARD ACCESSOIRES

- MAKPAC IV opbergkoffer, diamantschijf NEUTRON RAPIDE 125x22,23mm (2x), nokkensleutel