

TD022DSJ

Impact schroevendraaier 7,2V



TECHNISCHE GEGEVENS

Accutype	Li-ion
Nominale accuspanning	7,2 V
Bijgeleverde accu's	2 x 1,5Ah
Toerental onbelast	0 - 2450 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 3000 min ⁻¹
Maximaal koppel	25 Nm
Capaciteit standaard bout	M 8
Capaciteit harde bout	M 6
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Triax. vibratiewaarde (a _r)	6,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	94 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	83 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	227 x 42 x 142 mm
Netto gewicht	0,55 kg



EAN: 0088381833288

GEBRUIKERSVOORDELEN

- Snoerloze inline-schroevendraaier met slagschroefmechanisme, waardoor een in deze klasse ongezien koppel wordt bereikt.
- Tuimelschakelaar voor vlotte links/rechts start in één beweging: tijdsbesparend en minder vermoeiend bij afwisselende montage- en demontagewerkzaamheden.
- Veiligheidsvergrendeling tegen onverhoeds inschakelen.
- Ergonomische handgreep met comfortabele softgrip bekleding.
- Apart inschakelbare LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

STANDAARD ACCESSOIRES

- Li-ion accu BL0715 (2x), Oplader DC10WA, holster voor penpact schroevendraaier, dubbelbit PH2x45mm