

# DTD154ZJ

## Slagschroevendraaier 18V



### TECHNISCHE GEGEVENS

Accutype	Li-ion
Nominale accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	0 - 1100 t.p.m.
Toerental onbelast 2	0 - 2100 t.p.m.
Toerental onbelast 3	0 - 3600 t.p.m.
Slagfrequentie	0 - 1100 min <sup>-1</sup>
Slagfrequentie 2	0 - 2600 min <sup>-1</sup>
Slagfrequentie 3	0 - 3800 min <sup>-1</sup>
Maximaal koppel	175 Nm
Capaciteit standaard bout	M 16
Capaciteit harde bout	M 14
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Triax. vibratiewaarde (a <sub>n</sub> )	12,5 m/s <sup>2</sup>
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Geluidsvermogensniveau (L <sub>WA</sub> )	107 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L <sub>pA</sub> )	96 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Netto gewicht	1,3 kg



### GEBRUIKERSVOORDELEN

- Uiterst lichte en compacte slagschroevendraaier met hoog koppel voor uiteenlopend schroef- en montagewerk.
- Brushless motor: robuust, krachtig en uiterst efficiënt waardoor een grotere autonomie per acculading bereikt wordt.
- Uitstekend doseerbare slagkracht dank zij de drie-traps elektronische snelheidskeuze en de speciale instelling voor kleine zelftappende schroeven met hoge boorsnelheid maar gereduceerde slagkracht.
- Indicatie van de resterende batterijcapaciteit middels lichtsignaal.
- Gehard stalen slagwerk in een volledig met kunststof beklede metalen behuizing.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.
- Perfecte schroefcontrole door de vario-schakelaar en de elektrische motorrem die de machine dadelijk stopt bij loslaten van de schakelaar.
- Beveiligingselektronica schakelt de machine uit en geeft knippersignaal bij overbelasting.
- Ergonomische, naar onder versmallende handgreep met softgrip bekleding, voorzien van gepatenteerd greepbevorderend ribbelprofiel dat de kracht gelijkmatig verdeelt over alle vingers.
- Geïntegreerde LED voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen, kan desgewenst ook uitgeschakeld worden.
- Dit uiterst compact toestel laat toe om te werken op plaatsen waar weinig ruimte beschikbaar is
- Elektronisch instelbaar koppelniveau met 3 standen

### STANDAARD ACCESSOIRES

- MAKPAC II opbergkoffer, draaghaak