

DF001DW

Schroevendraaier 3,6V



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Accutype | Li-ion |
| Nominale accuspanning | 3,6 V |
| Toerental onbelast | 220 t.p.m. |
| Maximaal koppel (zachte verbinding) | 3,0 Nm |
| Maximaal koppel | 4,0 Nm |
| Bitopname zeskant | 1/4" DIN3126E |
| Triax. vibratiewaarde (a_h) | <2,5 m/s ² |
| Vibratie onzekerheidsfactor (K) | 1,5 m/s ² |
| Geluidsvermogeniveau (L_{WA}) | <80 dB(A) |
| Geluidsdruk niveau (L_{pA}) | <70 dB(A) |
| Geluid onzekerheidsfactor (K) | 3 dB(A) |
| Afmetingen (L x B x H) | 287 x 47 x 51 mm |
| Netto gewicht | 0,36 kg |

EAN: 0088381833837



GEBRUIKERSVOORDELEN

- Tuimelschakelaar voor vlotte links/rechts start in één beweging: tijdsbesparend en minder vermoeiend bij afwisselende montage- en demontagewerkzaamheden.
- Ergonomische handgreep.
- Apart inschakelbare led voor comfortabeler werken op slecht verlichte plaatsen.

STANDAARD ACCESSOIRES

•