

LS1019L

Telescopische dubbelverstekzaag 260mm 1510W



TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen	1510 W
Toerental onbelast	3200 t.p.m.
Maximale zaagdiepte	91 mm
Kantelbaar naar links tot	48 °
Kantelbaar naar rechts tot	48 °
Maximale zaagdiepte bij 45°	58 mm
Maximale zaagbreedte 90°	310 mm
Draaibaar naar links tot	60 °
Draaibaar naar rechts tot	60 °
Maximale zaagbreedte 45°	218 mm
Diameter zaagblad	260 mm
Diameter asgat	30 mm
Snoerlengte	2,5 m
Triax. vibratiewaarde (a _h)	?2,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	101 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	91 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	805 x 644 x 660 mm
Gewicht zonder kabel (EPTA)	26,1 kg

DXT
Deep and Exact Cutting Technology



EAN: 0088381843997

CB-153 

GEBRUIKERSVOORDELEN

- De gepatenteerde constructie met drievoudige tandwieloverbrenging en uitsparing achter de flens laat toe om een groter deel van het zaagblad te benutten, waardoor plinten tot 125mm hoogte verticaal kunnen worden afgekort of in verstek gezaagd.
- De innovatieve dubbele telescoopbeweging zorgt voor een zaagbreedte van 310mm (bij 73mm hoogte) of 280mm (bij 94mm hoogte) zonder aan precisie in te boeten.
- Krachtige koolborstel motor zorgt voor een grote koppelreserve bij veeleisende zaagwerkzaamheden; de elektronische toerentalregeling houdt de zaagsnelheid constant onder belasting.
- Voorzien van zachtanloop-functie en van een elektronische motorrem die het zaagblad bij loslaten van de schakelaar onmiddellijk sterk vertraagt en binnen enkele seconden compleet tot stilstand brengt.
- Draaibaar tot 60° links en 60° rechts, met klikstops op 0°, 15°, 22.5°, 31.6° en 45°.
- Kantelbaar tot 48° links en rechts, met klikstops op 0°, 22.5°, 33.9° en 45°.
- Regelbare diepteaanslag voor het zagen van groeven, wegklapbaar voor een snelle omschakeling naar volle zaagdiepte.
- De onafhankelijk bedienbare laser duidt de zaaglijn aan, ongeacht of het zaagblad draait of niet, en de fijnafstelling laat toe om precies links of rechts van het zaagblad te zagen.
- Bijgeleverde materiaalklem met snelontgrendeling: linksom draaien en de schroefdraad schuift vrij, rechtsom draaien en hij wordt vergrendeld.
- De schakelaar is vergrendelbaar met een hangslot om gebruik door onbevoegden te voorkomen.

STANDAARD ACCESSOIRES

- zaagblad MAKBLADE, linnen stofzak, verticale materiaalklem, afsteldriehoek, inbussleutel 2,5x60mm, inbussleutel 6x90mm