

DLS600RTE

Dubbel-verstekzaag 165mm 18V



TECHNISCHE GEGEVENS

Accutype	Li-ion
Nominale accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	5000 t.p.m.
Maximale zaagdiepte	46 mm
Kantelbaar naar links tot	46 °
Kantelbaar naar rechts tot	46 °
Maximale zaagdiepte bij 45°	30 mm
Maximale zaagbreedte 90°	90 mm
Draaibaar naar links tot	52 °
Draaibaar naar rechts tot	52 °
Maximale zaagbreedte 45°	65 mm
Diameter zaagblad	165 mm
Diameter asgat	20 mm
Triax. vibratiewaarde (a _n)	?2,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	97 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	90 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	340 x 400 x 440 mm
Netto gewicht	6,3 kg



GEBRUIKERSVOORDELEN

- Draaibaar tot 52° links en 52° rechts.
- ADT (Automatic torque Drive Technology) wijzigt toerental en koppel van de machine in functie van de belasting.
- De krachtige batterijlader bepaalt een individueel laadtraject afhankelijk van de toestand van de batterij en zorgt voor een volledig opgeladen batterij (5.0Ah) in slechts 45 minuten.

STANDAARD ACCESSOIRES

- snellader DC18RC, zaagblad MAKBLADE PLUS, linnen stofzak, verticale materiaalklem, materiaal aanslag, afsteldriehoek, inbussleutel 5x80mm, inbussleutel 2,5x60mm