

# HR3541FCX

## Boor- en breekhamer SDS-Max AVT



### TECHNISCHE GEGEVENS

Nominaal vermogen	850 Watt
Nominaal afgegeven vermogen (P <sub>2</sub> )	300 Watt
Maximaal afgegeven vermogen	1100 Watt
Maximale slagfrequentie	1650-3300 min <sup>-1</sup>
Slagenergie (EPTA 05/2009)	5,7 J
Maximale boordiameter staal	13 mm
Maximale boordiameter hout	32 mm
Optimale boordiameter beton	14 - 25 mm
Maximale boordiameter beton	36 mm
Maximale diameter met kroonboor	90 mm
Opname voor SDS-MAX	✓
Snoerlengte	4,0 m
Dodemannsschakelaar	✓
Triax. vibratie boren (a <sub>h</sub> )	?2,5 m/s <sup>2</sup>
Triax. vibratie boren slag (a <sub>h</sub> )	11 m/s <sup>2</sup>
Triax. vibratie beitelen (a <sub>h</sub> )	9 m/s <sup>2</sup>
Geluidssterkte (L <sub>WA</sub> )	102 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L <sub>pA</sub> )	91 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Gewicht zonder kabel (EPTA 01/2003)	5,6 kg



EAN: 0088381093569

CB-350

### GEBRUIKERSVOORDELEN

- Uiterst lichte en compacte SDS-max boorhamer, ideaal voor intensief boren van ankerpaten.
- Combihamer met 3 functies: boren zonder slag, hamerboren, beitelen.
- Uitgerust met gebreveteerd AVT systeem met actief gestuurd tegengewicht en schokabsorberend handvat voor een minimaal trillingsniveau en een hoog gebruikscomfort.
- Voorzien van een rollen-slipkoppeling voor meer comfort en een langere levensduur bij het boren in gewapend beton.
- De verbeterde structuur van het krukshuis zorgt voor een optimale smering van het slagwerk, waardoor de machine vanaf de eerste seconden een maximale slagkracht ontwikkelt.
- Elektronisch regelbare slagkracht en slagfrequentie.
- Asynchrone slagverdeling zorgt voor een hogere boorprogressie en een gemakkelijker doorboren van wapeningen.
- Drukverliessysteem vermijdt de werking van het hamermechanisme bij nullast en beschermt zo machine en gebruiker.
- De functie-omkeerknop is 360° draaibaar voor een gemakkelijkere bediening en door zijn ingekapselde positie gevrijwaard van elke beschadiging.
- Voorzien van zelfuitschakelende koolborstels en service-indicatie vóór de uitval.
- Rondom draaibare softgrip zijhandgreep met verstelbare diepteaanslag.
- Optimaal bedieningsgemak door de in 24 posities instelbare beitel.

### STANDAARD ACCESSOIRES

- adapter SDSmax met automatische boorkop, rechte zijhandgreep cpl, borenvat (100g), kunststof koffer