

DF012DSJ

Boor- en schroefmachine 7,2 V



TECHNISCHE GEGEVENS

Accutype	Li-ion
Nominale accuspanning	7,2 V
Bijgeleverde accu's	2 x 1,5Ah
Toerental onbelast	200 t.p.m.
Toerental onbelast 2	650 t.p.m.
Maximaal koppel (zachte verbinding)	3,6 Nm
Maximaal koppel	5,6 Nm
Bitopname zeskant	1/4" DIN3126E
Afmetingen (L x B x H)	273 x 44 x 142 mm
Netto gewicht	0,53 kg



EAN: 0088381838047

GEBRUIKERSVOORDELEN

- Accuschroevendraaier met twee snelheden voor fijne montagewerkzaamheden zoals elektrische installatiekasten e.d.
- Precisie-koppelinstelling in 21 trappen; de motor schakelt automatisch uit bij het bereiken van het ingestelde koppel.
- Tuimelschakelaar voor vlotte links/rechts start in één beweging: tijdsbesparend en minder vermoeiend bij afwisselende montage- en demontagewerkzaamheden.
- Ergonomische handgreep met comfortabele softgrip bekleding.
- Geleverd in een stevige, stapelbare Makpac opbergkoffer.

STANDAARD ACCESSOIRES

- Li-ion accu BL0715 (2x), Oplader DC10WA, MAKPAC I opbergkoffer, dubbelbit PH2, dubbelbit PH1