

DSP600ZJ

Accu invalzaag 165mm LXT
2x18V



TECHNISCHE GEGEVENS

Batterijchemie	Li-ion
Nominale accu spanning	2 x 18 V
Aantal bijgeleverde accu's	0
Toerental onbelast	2500 - 6300 t.p.m.
Maximale zaagdiepte bij 90°	56 mm
Kantelbaar naar links tot	1 °
Kantelbaar naar rechts tot	48 °
Maximale zaagdiepte bij 45°	40 mm
Diameter zaagblad	165 mm
Diameter asgat	20 mm
Geluidssterkte (L _{WA})	103 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	92 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	346 x 241 x 272 mm
Gewicht met accu (EPTA 01/2003)	5,1 kg

NIEUW!



GEBRUIKERSVOORDELEN

- Invalzaag voor gebruik met geleiderail, ideaal voor het precies op maat zagen van plaatmaterialen of massieve houten panelen en voor het uitzagen van rechte uitsparingen.
- 2x18V machine met dezelfde prestaties als een equivalent gesnoerd toestel.
- Unieke kantelfuncties: kantelbaar van -1° tot 48° met precieze aanslagen op 0°, 22,5° en 45°.
- Voorritsfunctie voor zuivere snedes in brokkelgevoelige materialen.
- Soepele, precieze loop dank zij de geleidersrail met glijstroken en het uniek naregelsysteem van de glijspeling.
- Mechanische rem voor een verhoogde veiligheid en een snellere opeenvolging van de verschillende arbeidsgangen.
- Ingebouwde vergrendeling op de rail voorkomt dat de zaag zou omvallen bij versteksnedes.
- Zoolplaat, beschermkap en tandwielhuis uit licht maar stevig magnesium persgietwerk.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.
- Het Makita geleidingssysteem is compatibel met de machines en geleiderails van de voornaamse andere fabrikanten.

STANDAARD ACCESSOIRES

- zaagblad SPECIALIZED accu, MAKPAC IV opbergkoffer, inbussleutel 5x80mm