

DHR400PG2U

SDS-MAX combihamer 2x18V



TECHNISCHE GEGEVENS

Accutype	Li-ion
Nominale accuspanning	2 x 18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 6,0Ah
Toerental onbelast	250 - 500 t.p.m.
Slagfrequentie	1450 - 2900 min ⁻¹
Slagenergie (EPTA)	8,0 J
Maximale boordiameter beton	40 mm
Opname voor SDS-MAX	✓
Triax. vibratie boren (a _h)	5,0 m/s ²
Triax. vibratie beitelen (a _h)	4,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	102 dB(A)
Geluidsdruk niveau (L _{pA})	91 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	437 x 120 x 285 mm
Netto gewicht	7,3 kg



GEbruikersvoordelen

- Uitergerust met gebreveteerd AVT systeem met actief gestuurd tegengewicht en schokabsorberend handvat voor een minimaal trillingsniveau en een hoog gebruikscomfort.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.
- AWS (Auto-start Wireless System): verbinding tussen machine en stofzuiger via Bluetooth.
- Het toerental van de machine wordt automatisch gereduceerd bij nullast om vibraties nog verder te reduceren en om het doelgericht plaatsen van de beitel te vergemakkelijken.

STANDAARD ACCESSOIRES

- Li-ion accu BL1860B (2x), Duo snellader DC18RD, rechte zijhandgreep cpl, zijhandgreep 73 D-vorm, diepteaanslag, AWS Bluetooth unit, borenvet (100g), reinigingsdoek, kunststof koffer