

DGA513RTJ

Haakse slijper 125mm 18V



TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|--|----------------------|
| Accutype | Li-ion |
| Nominale accuspanning | 18 V |
| Bijgeleverde accu's | 2 x 5,0Ah |
| Toerental onbelast | 3000 - 8500 t.p.m. |
| Schroefdraad spindel | M 14 |
| Diameter slijpschijf | 125 mm |
| Diameter asgat | 22,23 mm |
| Motorrem | ✓ |
| Heropstartbeveiliging | ✓ |
| Triax vibratie schuren (a_h) | 2,5 m/s ² |
| Triax vibratie gewone zijgreep (a_h) | 6,5 m/s ² |
| Triax vibratie AVT-zijgreep (a_h) | 6,0 m/s ² |
| Vibratie onzekerheidsfactor (K) | 1,5 m/s ² |
| Geluidsvermogeniveau (L_{WA}) | 91 dB(A) |
| Geluidsdrukniveau (L_{pA}) | 79 dB(A) |
| Geluid onzekerheidsfactor (K) | 3 dB(A) |
| Afmetingen (L x B x H) | 362 x 140 x 151 mm |
| Netto gewicht | 2,4 kg |



LXT

**BL
MOTOR**



ADT AFT

EAN: 0088381852310

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



GEBRUIKERSVOORDELEN

- Lichte maar krachtige en handige accuslijper voor gebruik met standaard 125mm schijven.
- Variabele snelheidsregelaar: laat toe om het toerental van de machine af te stemmen op het gebruik.
- Brushless motor: robuust, krachtig en uiterst efficiënt waardoor een grotere autonomie per acculading bereikt wordt.
- Soft start: verhoogt het comfort en de veiligheid door een zachte start zonder schokken.
- (BRAKE): elektrische motorrem verhoogt de veiligheid en de productiviteit.
- ADT (Automatic torque Drive Technology) wijzigt toerental en koppel van de machine in functie van de belasting.
- XPT (eXtreme Protection technology): diverse constructiedetails staan garant voor de beste stof- en waterbestendigheid op de markt.
- Slanke softgrip behuizing voor een comfortabele greep met één hand.
- Elektronische overbelastingsbescherming en diepontlaadbeveiliging ingebouwd in de machine, met visueel waarschuwingssignaal; ook onverhoeds opstarten bij het wisselen van accu wordt voorkomen.
- Geleverd in een MAK PAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.

STANDAARD ACCESSOIRES

- afbraamschijf metaal 125x6,4x22,23mm, snelspan beschermkap, zijhandgreep, sluitmoer, nokkensleutel