

DSP600PT2J1

Invalzaag 165mm 2x18V



TECHNISCHE GEGEVENS

Accutype	Li-ion
Nominale accuspanning	2 x 18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Toerental onbelast	2500 - 6300 t.p.m.
Maximale zaagdiepte	56 mm
Kantelbaar naar links tot	1 °
Kantelbaar naar rechts tot	48 °
Maximale zaagdiepte bij 45°	40 mm
Diameter zaagblad	165 mm
Diameter asgat	20 mm
Geluidssterkte (L _{WA})	103 dB(A)
Geluidsdrukkniveau (L _{pA})	92 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	346 x 241 x 272 mm
Netto gewicht	4,4 kg



GEBRUIKERSVOORDELEN

- Invalzaag voor gebruik met geleiderail, ideaal voor het precies op maat zagen van plaatmaterialen of massieve houten panelen en voor het uitzagen van rechte uitsparingen.
- 2x18V machine met dezelfde prestaties als een equivalent gesnoerd toestel.
- Unieke kantelfuncties: kantelbaar van -1° tot 48° met precieze aanslagen op 0°, 22,5° en 45°.
- Voorritsfunctie voor zuivere snedes in brokkelgevoelige materialen.
- Soepele, precieze loop dank zij de geleidersrail met glijstroken en het uniek naregelsysteem van de glijspeling.
- Mechanische rem voor een verhoogde veiligheid en een snellere opeenvolging van de verschillende arbeidsgangen.
- Ingebouwde vergrendeling op de rail voorkomt dat de zaag zou omvallen bij versteksnedes.
- Zoolplaat, beschermkap en tandwielhuis uit licht maar stevig magnesium persgietwerk.
- Geleverd in een MAKPAC, een stevige stapelbare opbergkoffer in ABS met vergrendelsysteem om meerdere koffers met elkaar te verbinden.
- Het Makita geleidingsstelsel is compatibel met de machines en geleiderails van de voornaamste andere fabrikanten.
- In deze set is een geleiderail van 140cm inbegrepen.
- Geleverd met twee krachtige 5,0Ah Li-ion schuifaccu's, met elektronische overbelastings-, oververhittings- en diepontlaadbeveiliging en zelfreinigende contacten die garant staan voor een optimale stroomoverdracht.

STANDAARD ACCESSOIRES

- MAKPAC IV opbergkoffer, zaagblad SPECIALIZED accu, Duo snellader DC18RD, geleiderail voor duikzaag, inbusleutel 5x80mm