

DJN161RTJ

Knabbelschaar 18V



EAN: 0088381816687

CB-430 

TECHNISCHE GEGEVENS

Accutype	Li-ion
Nominale accuspanning	18 V
Bijgeleverde accu's	2 x 5,0Ah
Aantal snijbewegingen	1900 min ⁻¹
Maximale plaatdikte staal 400N/mm ²	1,6 mm
Maximale plaatdikte inox 600N/mm ²	1,2 mm
Maximale plaatdikte inox 800N/mm ²	0,8 mm
Maximale plaatdikte alu 200N/mm ²	2,5 mm
Minimale snijstraal binnenkant	45 mm
Minimale snijstraal buitenkant	50 mm
Triax. vibratiewaarde (a _h)	6,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsvermogeniveau (L _{WA})	73 dB(A)
Geluidsdrukniveau (L _{pA})	3 dB(A)
Netto gewicht	1,9 kg

GEBRUIKERSVOORDELEN

- Compacte en wendbare snoerloze knabbelschaar met universeelkop, voor het uitsnijden van rechte en gebogen vormen in platte of geprofileerde staalplaat tot 1.6mm dikte.
- Het vonk- en terugslagvrije snijprocédé is ideaal voor werkzaamheden in situaties waar slijpen niet toegelaten is omwille van verkleuring van de plaat, wegens brandgevaar of risico voor persoonlijk letsel.
- In vergelijking met plaatscharen bieden knabbelscharen het voordeel dat ze veel minder aanduwkracht vergen en dat er geen afstelling nodig is volgens de te snijden plaatdikte; doordat de plaat bovendien niet vervormd wordt, is de afmeting van de te snijden werkstukken in principe onbegrensd.
- Door de verlengde matrijshouder met conische vorm kan de machine schuin gekanteld worden bij het snijden van gebogen staalplaat of profielen.
- De 360° draaibare kop (met vaste stops op elke 90°) laat toe om dak- en gevelplaten met trapeziumprofiel probleemloos te snijden in om het even welke richting ten opzichte van de profilering.
- De richtgroef voor snijbreedte-indicatie en de zijdelings uitgespaarde matrijshouder zorgen voor een goed zicht en een precieze snede langsheen vooraf afgetekende lijnen.
- Geïntegreerde meetsleuf voor een snelle en eenvoudige controle van de plaatdikte, waardoor schade door overbelasting van de snijkop wordt vermeden.
- Slanke softgrip behuizing voor een comfortabele greep met één hand.
- De stempel met titaniumnitride-coating staat garant voor een uitstekende standtijd.

STANDAARD ACCESSOIRES

- MAKPAC II opbergkoffer, stempel, snellader DC18RC, matrijs, steeksleutel, inbussleutel 2,5x60mm, Li-ion accu BL1850B (2x)