

DTR180ZJ

Vlechtmachine 18V/14.4V



TECHNISCHE GEGEVENS

Bindcapaciteit	(D10xD10) - (D13x2)x(D13x2) mm
Draaddikte	0,8 mm
Accutype	Li-ion
Bijgeleverde accu's	0
Triax. vibratiewaarde (a_h)	2,5 m/s ²
Vibratie onzekerheidsfactor (K)	1,5 m/s ²
Geluidsdruk niveau (L_{pA})	78 dB(A)
Geluid onzekerheidsfactor (K)	3 dB(A)
Afmetingen (L x B x H)	304x 93 x 318 mm
Netto gewicht	2,3 kg

NIEUW!

14.4V

18V

LXT

**BL
MOTOR**

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

**MAK
PAC**

EAN 0088581859431

6

GEbruikersvoordelen

- Snelle machine voor het vlechten van betonijzer.
- Modus voor enkelvoudig of continu vlechten
- In continu modus kan de machine geactiveerd worden door de binnenzijde van de klem tegen het punt te drukken waar de staven elkaar kruisen.

- De spanning van de verbinding kan in 6 stappen ingesteld worden, afhankelijk van de toepassing.
- Draaddikte 0,8 mm. Te gebruiken met originele Makita spoelen (blank metaal) of andere compatibele spoelen.
- De machine stopt automatisch bij de laatste 20 cm draad en voorkomt zo een onvoltooide verbinding.

STANDAARD ACCESSOIRES

- MAKPAC IV opbergkoffer, inbusleutel 2,5x60mm, draaghaak