

**EIGENSCHAPPEN**

- Reinigingsmiddel
- Ontvetter
- Doorzichtige vloeistof
- Bevat geen antistatikum

**TOEPASSINGEN**

- Speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van niet uitgeharde kit
- Alsook voor het reinigen en ontvetten van diverse ondergronden.
- Op gelakte aluminium dient de gebruiker vooraf te testen of het product geen aantasting geeft

**TECHNISCHE GEGEVENS**

Fysische staat (20°C)	Vloeistof
Kleur/aspect	Kleurloos
Geur	Kenmerkend
Kookinterval	78 – 113°C
Vlampunt (CC)	9°C
Zelf-ontvlammings temperatuur	> 200°C
Dichtheid (15°C)	0,72 g/cc
Houdbaarheid, ongeopend op droge plaats tussen +5°C - +25°C	2 jaar

**VERPAKKING**

12 spuitbussen van 400 ml/doos - 60 dozen/pallet
Bidon 5 l - 120 bidons/pallet
Bidon 25 l - 26 bidons/pallet
Vat 200 l - 2 vaten/pallet - Op bestelling

**VERWERKING****Vorbereiding**

Wij raden aan vóór gebruik, zich ervan te verzekeren dat het product geschikt is voor zijn doel.

**Verwijderen van niet-uitgeharde kit**

De silicone zoveel mogelijk vooraf verwijderen met een vod of papierprop. Daarna onderstaande instructies volgen:

Aerosol 400 ml

- De bus goed schudden
- Van op afstand op het oppervlak of niet-uitgeharde kit spuiten
- Daarna met een propere doek oppoetsen.

Bidon 5 l – 25 l

- Doek met Parasilico Cleaner bevochtigen
- De resten silicone verwijderen
- Daarna met een propere doek oppoetsen.

**Reinigen en ontvetten van ondergronden**

Aerosol 400 ml:

- De bus goed schudden
- Van op afstand op het oppervlak spuiten
- Oppervlak wrijvend reinigen en ontvetten
- Regelmatig papierprop vernieuwen.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Bidon 5 l – 25 l

- Papierprop of doek sterk bevochtigen met Parasilico Cleaner
- Het oppervlak wrijvend reinigen en ontvetten
- Regelmatig papierprop vernieuwen.

## VEILIGHEID

Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

## BEPERKINGEN

Op gelakte aluminium dient de gebruiker vooraf te testen of het product geen aantasting geeft

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.