



**EIGENSCHAPPEN**

- Mousseband in PVC
- Semi-gesloten cellen
- Waterdicht vanaf 30% samendrukking
- Eénzijdig zelfklevend
- UV bestendig

**TOEPASSINGEN**

- Rugvulling.
- Voegafdichting tussen wand en kozijn.
- Afdichting tussen scheidingswand en vloer of muur.

TECHNISCHE GEGEVENS	
Kleur	Donkergrijs
Densiteit	100 - 125 kg/m <sup>3</sup>
Treksterkte DIN 53571	≥ 0,15 N/mm <sup>2</sup>
Rek bij breuk DIN 53571	≥ 120%
Doorscheurweerstand DIN 53515	≥ 0,80 N/mm
Drukvervormingsrest DIN 53572	≤ 45%
Waterdichtheid	≥ 30% compressie
Waterabsorptie	≤ 30%
Temperatuurbestendigheid	-30°C - +60°C
Shore 00 hardheid	20 - 40
Weerstand tegen	Veroudering: Zeer goed Stoom: Goed Zuren: Goed Minerale oliën: Goed Alcohol: Goed Alkalische vloeistoffen: Goed Water: Goed Benzine: Gemiddeld Zuren en geconcentreerde alkalische vloeistoffen: Gemiddeld

VERPAKKING EN AFMETINGEN	
Breedte x dikte	Verpakking
9 x 10 mm	6 rollen van 75 m/doos
15 x 10 mm	6 rollen van 50 m/doos
15 x 15 mm	6 rollen van 35 m/doos

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.